

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԷԴ ՓԱՐԹՆԵՐՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | <p>LED Էկրանն իր համակարգը (այսուհետ՝ Լրակազմ) բաղկացած է՝ 1. ԼԷԴ Էկրան՝ PL2.9 Lite 500*500՝ 11.25 մ2, Էկրանի կոնֆիգուրացիան՝ Մոդուլները՝ Չափերը /LxP/մմ՝ 250 x 250, Կետայնությունը /LxP/՝ 84 x 84, Պիքսելի չափը /մմ/՝ 2.97, պիքսելներ / մ2՝ 112896, Պիքսելների բաղադրությունը՝ Սև դիոդ SMD 3in1, Պանելը՝ Չափերը /LxPxՀ/մմ՝ 500 x 500 x 88, Մոդուլների քանակը՝ 4, Կետայնությունը /LxP/՝ 168 x 168, Պիքսելների քանակ՝ 28224, Պանելի քաշը /կգ/՝ 7.6, Նյութը՝ Այրումիս, Սերտիֆիկատները՝ CE,FCC,ETL,ROHS, Օգտագործվող հոսանքը /մաքս/միջին/ վտ/մ2՝ 540/180, Էկրանի տվյալները՝ Պանելների քանակ /հատ/՝ LxP՝ 9x5, 45հատ, Պանելների չափ մ2՝ 4.5x2.5, Կետայնությունը /LxP/՝ 1512x840, Ընդհանուր նետտո քաշ՝ 342կգ, Միջին հոսանքի ծախս /վտ/մ2/՝ 2025, Մաքս հոսանքի ծախս /վտ/մ2/՝ 6075, Պարամետրերը՝ Պայծառությունը /նիտ/՝ 1000 cd/մ, Դիտման անկյունը /հոր/ուղղ/՝ 140/140, Դիտման հեռավորությունը՝ 3.0 մ և ավել, Բիթայնությունը՝ 14 Bit, Կոնտրաստ՝ 5500:1, Փոփոխման հաճախականությունը՝ 3840 հերց, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 6500 K, Սպասարկման ձևը՝ հետևից, Մուտքային հոսանքը՝ 100Պ240V, Սնուցման սարքի սպասարկում՝ հետևից, Մուտքային հոսանքը՝ 50 or 60 հերց, Պաշտպանվածությունը /դիմաց/հետև/՝ IP40/IP21, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10Պ+40, Աշխատանքային խոնավությունը՝ 10%Պ90%, Ղեկավարման հեռավորությունը՝ CAT5 լար:Պ100m; բազմամոդ օպտիկաթել: 300մ; միամոդ օպտոմանրաթել: 2. Ծրագիր՝ Arena՝ 1 լրակազմ 3. Ուղարկող քարտ՝ Nova MCTRL660՝ 1 հատ 4. Գլխավոր ինֆորմացիոն կաբել՝ L=20M՝ 3 հատ 5. Գլխավոր հոսանքի կաբել՝ L=10M՝ 4 հատ 6. Տեղափոխման քեյս՝ Էկրանի համար՝ 6 հատ 7. Տեղափոխման քեյս՝ Պահեստամասերի համար՝ 1 հատ 8. Մուտքային քարտ՝ Nova A5S՝ 2 հատ 9.</p> |

Սնուցման բլոկ՝ Էկրանի սնուցման բլոկ՝ 2 հատ 10. Մոդուլները՝ PL2.9 LITE մոդուլ 11. Ղեկավարող համակարգիչ /i5, 16GB ram, 240GB ssd, 1650 video, 23" monitor/՝ 1 լրակազմ: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ 3 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքների համար պայմանագրի կատարման փուլում կտրամադրվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Լրակազմում նշված ապրանքները նոր են՝ չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лед Партнерс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-22/73 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | <p>LED Էկրանն իր համակարգըով (այսուհետ՝ Լրակազմ) բաղկացած է՝ 1. ԼԷԴ Էկրան՝ PL2.9 Lite 500*500՝ 11.25 մ2, Էկրանի կոնֆիգուրացիան՝ Մոդուլները՝ Չափերը /LxP/մմ՝ 250 x 250, Կետայնությունը /LxP/՝ 84 x 84, Պիքսելի չափը /մմ/՝ 2.97, պիքսելներ / մ2՝ 112896, Պիքսելների բաղադրությունը՝ Սև դիոդ SMD 3in1, Պանելը՝ Չափերը /LxPxՀ/մմ՝ 500 x 500 x 88, Մոդուլների քանակը՝ 4, Կետայնությունը /LxP/՝ 168 x 168, Պիքսելների քանակ՝ 28224, Պանելի քաշը /կգ/՝ 7.6, Նյութը՝ Այուրմիս, Սերտիֆիկատները՝ CE,FCC,ETL,ROHS, Օգտագործվող հոսանքը /մաքս/միջին/ վտ/մ2՝ 540/180, Էկրանի տվյալները՝ Պանելների քանակ /հատ/՝ LxP՝ 9x5, 45հատ, Պանելների չափ մ2՝ 4.5x2.5, Կետայնությունը /LxP/՝ 1512x840, Ընդհանուր նետտո քաշ՝ 342կգ, Միջին հոսանքի ծախս /վտ/մ2/՝ 2025, Մաքս հոսանքի ծախս /վտ/մ2/՝ 6075, Պարամետրերը՝ Պայծառությունը /նիտ/՝ 1000 cd/մ, Դիտման անկյունը /հոր/ուղղ/՝ 140/140, Դիտման հեռավորությունը՝ 3.0 մ և ավել, Բիթայնությունը՝ 14 Bit, Կոնտրաստ՝ 5500:1, Փոփոխման հաճախականությունը՝ 3840 հերց, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 6500 K, Սպասարկման ձևը՝ հետևից, Մուտքային հոսանքը՝ 100՝240V, Սնուցման սարքի սպասարկում՝ հետևից, Մուտքային հոսանքը՝ 50 or 60 հերց, Պաշտպանվածությունը /դիմաց/հետև/՝ IP40/IP21, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10՝+40, Աշխատանքային խոնավությունը՝ 10%՝90%, Ղեկավարման հեռավորությունը՝ CAT5 լար:՝100m; բազմամոդ օպտիկաթել: 300մ; միամոդ օպտոմանրաթել: 2. Ծրագիր՝ Arena՝ 1 լրակազմ 3. Ուղարկող քարտ՝ Nova MCTRL660՝ 1 հատ 4. Գլխավոր ինֆորմացիոն կաբել՝ L=20M՝ 3 հատ 5. Գլխավոր հոսանքի կաբել՝ L=10M՝ 4 հատ 6. Տեղափոխման քեյս՝ Էկրանի համար՝ 6 հատ 7. Տեղափոխման քեյս՝ Պահեստամասերի համար՝ 1 հատ 8. Մուտքային քարտ՝ Nova A5S՝ 2 հատ 9.</p> |

Սնուցման բլոկ՝ Էկրանի սնուցման բլոկ՝ 2 հատ 10. Մոդուլները՝ PL2.9 LITE մոդուլ 11. Ղեկավարող համակարգիչ /i5, 16GB ram, 240GB ssd, 1650 video, 23" monitor/՝ 1 լրակազմ: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ 3 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքների համար պայմանագրի կատարման փուլում կտրամադրվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Լրակազմում նշված ապրանքները նոր են՝ չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: