

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ	պատուհաններ	«ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ	Պատուհան մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ ,Պատուհանի պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստ պատուհանների համար` 1.2մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները` մետաղական, սովորական փականով; Ծղնիների ամրացման տեղերում` ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման

				<p>աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ:</p> <p>Աշխատանքների ավարտից հետո³ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող՝ 0.5քառ.մ, Անշարժ՝ 4.069քառ.մ; Պատուհանի ընդհանուր մակերեսից 1.62 պետք է դառնա 90 աստիճան անկյունով/պատուհանը հավաքվում է երկու պատի վրա անկյունայինով/*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԳոլԴ Քոստանի» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	ԳՈԼԴ ՔՈՍՊԱՆԻ	պատուհաններ	«ԳՈԼԴ ՔՈՍՊԱՆԻ» ՍՊԸ	Պատուհան մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ ,Պատուհանի պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար` 1.2մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները` մետաղական, սովորական փականով; Ծղկիների ամրացման տեղերում` ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ:Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման

				<p>աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ:</p> <p>Աշխատանքների ավարտից հետո³ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող՝ 0.5քառ.մ, Անշարժ՝ 4.069քառ.մ; Պատուհանի ընդհանուր մակերեսից 1.62 պետք է դառնա 90 աստիճան անկյունով/պատուհանը հավաքվում է երկու պատի վրա անկյունայինով/*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--	---