

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոլդ Քոմպանի» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ	դռներ	«ԳՈԼԴ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ	Դռներ մետաղապլաստից 1 հատ, գույնը սպիտակ ապակիով, ներդիր փականով, մեկ փեղկանի , պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստ պատուհանների համար` 1.2մմ հաստությամբ: Ծղնիների ամրացման տեղերում` ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղականդետալներ:Դուռը պետք է տեղադրվի ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերն երով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն

				<p>շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում դուռը պետք է փակվի հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետոՅ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռան անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին դռան ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Գոլդ ԶոնՍՊԱՆԻ» ՍՊԸ ԵՎ «ԳՈԼԴ ԶՈՆՍՊԱՆԻ» ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությամբ մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աճուրդին ըստ կոդի ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/2 և ներկայացնում է լիարժեք նկարագրագրությունը և տեղադրման ցանկը հետևյալ կերպով:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	ԳՈԼԴ ԶՈՆՍՊԱՆԻ	դռներ	«ԳՈԼԴ ԶՈՆՍՊԱՆԻ» ՍՊԸ	<p>Դռներ մետաղապլաստից 1 հատ, գույնը սպիտակ ապակիով, ներդիր փականով, մեկ փեղկանի , պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար` 1.2մմ հաստությամբ: Ծղնիների ամրացման տեղերում` ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղականդետալներ:Դուռը պետք է տեղադրվի ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերն երով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն</p>

				<p>շինարարական փրփուրով: Վերջնական վիճակում դուռը պետք է փակվի հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետոՅ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել դռան անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին դռան ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից:*Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված **Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը</p>
--	--	--	--	---