

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Сapфир-22EMA/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050 /40кПа/25/24/M20/ Вуст/ШР22, Սխալանքի գործակիցը՝ $\pm 0.5\%$ ; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Կ; Ելքային ազդանշանը՝ $20 \div 4$ մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 40կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված ,Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; Ատոմակայանների համար նախատեսված: Անվտանգության դասը՝ ЗНУ:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ሀሀሠሠፀረጠፀኮሀፀኮፀሀ ሀገር в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ረረፎሩ-ፎረፈረግፈፈ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/ 40кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22, Класс точности - $\pm 0.5\%$ ; Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 20÷4мА; Верхний предел измерения - 40кПа; С установленным вентильным блоком; Элемер-БК-С-3-0-АС-ЗН-02-Р5-Д-М20-СК; кол.-во вентилей - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды- наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС. Класс безопасности ЗНУ.