

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
16	22EMA/ДД/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5) кПа /10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП , Սխալանքի գործակիցը՝ ±0,5%; Սնման աղբյուր՝ 24Կ; Ելքային ազդանշանը՝ 4÷20մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 1,0(±0,5)կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված ,Փականների քանակը ` 3 Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T, Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 3Н:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
16	22ЕМА/ДД/ЗН/2420/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1(±0,5) кПа /10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП Класс точности - ±0,5%; Питание -24В; Выходной сигнал 4÷20 мА; Верхний предел измерения - 1,0(±0,5)кПа; С установленным вентильным блоком; Элемер-БК-С-3-0-АС-ЗН-02-Р5-Д-М20-СК; кол.-во вентилей - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС, класс безопасности ЗН.