

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	САПФІР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250кПа/25/42/-/-/ Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 Սխալանքի գործակիցը՝ $\pm 0,5\%$ ; Սնման աղբյուր՝ 24Վ; Ելքային ազդանշանը՝ $4 \div 20$ մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 250կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված, անվտանգության դասը՝ 3Н:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷՍՃԱՊՁԲ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	САПФИР-22ЕМ А-ДД/ЗН/2440/МПЗ/02V/ УХЛ 3.1(-25...+80)/050/250 кПа/25/42/-/-/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ 4212-080-13282997-2010 Класс точности - $\pm 0,5\%$ ; Питание -24В; Выходной сигнал 4÷20 мА; Верхний предел измерения - 250кПа; С установленным вентильным блоком; Элемер-БК-С-3-0-АС-ЗН-02-Р5-Д-М20-СК кол.-во вентиляей - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС. Класс безопасности ЗН.