

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն` W 55, Լուսավորության հոսք` lm 8700, Լուսավորության արդյունավետությունը` lm/W 166 lm/W, Մուտքային լարումը ` 170-264 Վ, Հաճախականությունը` 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI) ` 70, Գույնի ջերմաստիճանը ` 4000K, Ուժի գործակիցը $\cos \phi$ 0,98, Լուսադիոդային մոդուլ` (MODULE 145X43մմ, 1X12 հատ, 4000 K 55W, 700mA, 50X50մմ, լուսադիոդի չափսերը 5050 մմ, քանակը 12 հատ) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

թույլատրելի հոսանք՝ mA 800,
Դիողների աշխատանքային
հոսանքը՝ mA 700, Լարումը
գործառնական հոսանքի
ժամանակ՝ V 71-78, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °
C, Ծառայության ժամկետը՝
100,000 ժամ, Պաշտպանության
դասը՝ IP67, Իրանի կյուրը՝
Անողացված պլոմին
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Ճնշման փական՝ առկա
է, Ընդհանուր չափսերը՝ մմ 250 X
149,8 X 65,4, Օպտիկա՝ CS 14895_HB-
IP-2X6-RS 20°, Սնուցման բլոկ՝
60W-700mA IP67
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Չարկերակային լույս.
լամպի հոսք՝ % ոչ ավելին 1, Կարճ
միացումից պաշտպանություն՝
վերականգնվում է ավտոմատ
կերպով, Պաշտպանություն՝ 380 Վ-
ից, փուլային լարումից (380VAC),
տեսակ B, Ջերմային
պաշտպանություն՝ առկա է, Բարձր
Էներգիայի միկրովայրկյան
իմպուլսների դիմադրություն՝ 4кВ (L-

					N), Գալվանական մեկուսացում՝ առկա է, Հզորության գործակից՝ ≥ 0.97 , Արդյունավետություն՝ % $\geq 0.90.0$, Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	լրևսարձակներ	լրևսարձակներ	լրևսարձակներ	լրևսարձակներ	Հզորություն՝ W 55, Լուսավորության հոսք՝ lm 8700, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 166 lm/W, Մուտքային լարումը՝ 170-264 Վ, Հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI)՝ 70, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000K, Ուժի գործակիցը $\cos \phi$ ՝ 0,98, Լուսադիոդային մոդուլ՝ (MODULE 145X43մմ, 1X12 հատ, 4000 K 55W, 700mA, 50X50մմ, լրևսադիոդի չափսերը 5050 մմ, քանակը 12 հատ) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

թույլատրելի հոսանք՝ mA 800,
Դիողների աշխատանքային
հոսանքը՝ mA 700, Լարումը
գործառնական հոսանքի
ժամանակ՝ V 71-78, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °
C, Ճառայության ժամկետը՝
100,000 ժամ, Պաշտպանության
դասը՝ IP67, Իրանի կյուրը՝
Անողացված պլոմին
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Ճնշման փական՝ առկա
է, Ընդհանուր չափսերը՝ մմ 250 X
149,8 X 65,4, Օպտիկա՝ CS 14895_HB-
IP-2X6-RS 20°, Սնուցման բլոկ՝
60W-700mA IP67
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Չարկերակային լույս.
լամպի հոսք՝ % ոչ ավելին 1, Կարճ
միացումից պաշտպանություն՝
վերականգնվում է ավտոմատ
կերպով, Պաշտպանություն՝ 380 Վ-
ից, փուլային լարումից (380VAC),
տեսակ B, Ջերմային
պաշտպանություն՝ առկա է, Բարձր
Էներգիայի միկրովայրկյան
իմպուլսների դիմադրություն՝ 4кВ (L-

					N), Գալվանական մեկուսացում՝ առկա է, Հզորության գործակից՝ ≥ 0.97 , Արդյունավետություն՝ % $\geq 0.90.0$, Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:
--	--	--	--	--	--