

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն՝ W 28, Լուսավորության հոսք՝ lm 4350, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 166 lm/W, Մուտքային լարումը ՝ 170-264 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI) ՝ 70, Գույնի ջերմաստիճանը ՝ 4000K, Ուժի գործակիցը, cos f՝ 0,98, Լուսադիոդային մոդուլ (MODULE 145X21 մմ, 1X6 հատ, 4000 K, 28W, 700mA, 5050 մմ, լուսադիոդի չափսերը 5050 մմ, քանակը 6 հատ) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

թույլատրելի հոսանք՝ mA 800,
Դիողների աշխատանքային
հոսանքը՝ mA 700, Լարումը
գործառնական հոսանքի ժամանակ՝
V 71-78, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °
C, Ճառայության ժամկետը՝
100,000 ժամ, Պաշտպանության
դասը՝ IP67, Իրանի կյուրը՝
Անողացված պլոմին
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Ճնշման փական՝ առկա
է, Ընդհանուր չափսերը՝ մմ 250X74X
67.8 մմ, Օպտիկա՝ RS 20°, Սնուցման
բլոկ՝ 60W-700mA, IP67
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Չարկերակային լույս.
լամպի հոսք՝ % ոչ ավելին 1, Կարճ
միացումից պաշտպանություն՝
վերականգնվում է ավտոմատ
կերպով, Պաշտպանություն՝ 380 Վ-
ից, փուլային լարումից (380VAC),
տեսակ B, Ջերմային
պաշտպանություն՝ առկա է, Բարձր
Էներգիայի միկրովայրկյան
իմպուլսների դիմադրություն՝ 4кВ (L-
N), Գալվանական մեկուսացում՝

					առկա է, Հզորության գործակից՝ ≥0.97, Արդյունավետություն՝ % ≥0.90.0, Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЕНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն՝ W 28, Լուսավորության հոսք՝ lm 4350, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 166 lm/W, Մուտքային լարումը՝ 170-264 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI)՝ 70, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000K, Ուժի գործակիցը, cos f՝ 0,98, Լուսադիոդային մոդուլ (MODULE 145X21 մմ, 1X6 հատ, 4000 K, 28W, 700mA, 5050 մմ, լուսադիոդի չափսերը 5050 մմ, քանակը 6 հատ) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

թույլատրելի հոսանք՝ mA 800,
Դիողների աշխատանքային
հոսանքը՝ mA 700, Լարումը
գործառնական հոսանքի ժամանակ՝
V 71-78, Աշխատանքային
ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °
C, Ճառայության ժամկետը՝
100,000 ժամ, Պաշտպանության
դասը՝ IP67, Իրանի նյութը՝
Անողացված պլոմին
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Ճնշման փական՝ առկա
E, Ընդհանուր չափսերը՝ մմ 250X74X
67.8 մմ, Օպտիկա՝ RS 20°, Սնուցման
բլոկ՝ 60W-700mA, IP67
/համապատասխանության
սերտեֆիկատի ներկայացումը
պարտադիր/, Չարկերակային լույս.
լամպի հոսք՝ % ոչ ավելին 1, Կարճ
միացումից պաշտպանություն՝
վերականգնվում է ավտոմատ
կերպով, Պաշտպանություն՝ 380 Վ-
ից, փուլային լարումից (380VAC),
տեսակ B, Ջերմային
պաշտպանություն՝ առկա E, Բարձր
Էներգիայի միկրովայրկյան
իմպուլսների դիմադրություն՝ 4кВ (L-
N), Գալվանական մեկուսացում՝

					առկա է, Հզորության գործակից՝ ≥0.97, Արդյունավետություն՝ % ≥0.90.0, Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի:
--	--	--	--	--	---