

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՆԱ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն՝ W 20, Լուսավորության հոսք՝ lm 3400, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 170 lm/W, Մուտքային լարումը ՝ 178-278 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI) ՝ 80, Գույնի ջերմաստիճանը ՝ 4000K, Լուսադիոդային մոդուլ՝ (500X11.5մմ, 3X9 հատ, 4000K, 80R 8.5W, 0.3A, 2835 մմ, լուսադիոդի չափսերը 2835, քանակը 27x2 հատ, մոդուլի նյութը այլումին) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

					<p> թույլատրելի հոսանք՝ mA 750,  Դիողների աշխատանքային  հոսանքը՝ mA 300, Լարումը  գործառնական հոսանքի  ժամանակ՝ V 24-28, Աշխատանքային  ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °  C, Ճառայության ժամկետը՝  100,000 ժամ, Պաշտպանության  դասը՝ IP65, Իրանի կյուրը՝  Անողացված այլումին չափսերը  500*3.5*3.5 մմ  /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Սնուցման բլոկ՝ 30W,  350mA /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Չարկերակային լույս.  լամպի հոսք՝ ≤ 5%, Բարձր  Էներգիայի միկրովայրկյան  իմպուլսների դիմադրություն՝ 1 κB (L-  N), 2 κB (L-PE, N-PE), Գալվանական  մեկուսացում՝ առկա է, Հզորության  գործակից՝ ≥0.95,  Արդյունավետություն՝ % ≥0.87,  Պաշտպանություն՝ K3 առկա է,  Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի. </p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЕНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	լուսարձակներ	Հզորություն՝ W 20, Լուսավորության հոսք՝ lm 3400, Լուսավորության արդյունավետությունը՝ lm/W 170 lm/W, Մուտքային լարումը՝ 178-278 Վ, Հաճախականությունը՝ Հց 50-60 Հց, Գույնի մատուցման ինդեքսը (CRI)՝ 80, Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000K, Լուսադիոդային մոդուլ՝ (500X11.5մմ, 3X9 հատ, 4000K, 80R 8.5W, 0.3A, 2835 մմ, լուսադիոդի չափսերը 2835, քանակը 27x2 հատ, մոդուլի նյութը ալյումին) /համապատասխանության սերտեֆիկատի ներկայացումը պարտադիր/, Առավելագույն

					<p> թույլատրելի հոսանք՝ mA 750,  Դիողների աշխատանքային  հոսանքը՝ mA 300, Լարումը  գործառնական հոսանքի  ժամանակ՝ V 24-28, Աշխատանքային  ջերմաստիճանը՝ -25 ° C- ից +60 °  C, Ճառայության ժամկետը՝  100,000 ժամ, Պաշտպանության  դասը՝ IP65, Իրանի կյուրը՝  Անողացված այլումին չափսերը  500*3.5*3.5 մմ  /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Սնուցման բլոկ՝ 30W,  350mA /համապատասխանության  սերտեֆիկատի ներկայացումը  պարտադիր/, Չարկերակային լույս.  լամպի հոսք՝ ≤ 5%, Բարձր  Էներգիայի միկրովայրկյան  իմպուլսների դիմադրություն՝ 1 κB (L-  N), 2 κB (L-PE, N-PE), Գալվանական  մեկուսացում՝ առկա է, Հզորության  գործակից՝ ≥0.95,  Արդյունավետություն՝ % ≥0.87,  Պաշտպանություն՝ K3 առկա է,  Երաշխիքային ժամկետ՝ 7 տարի. </p>
--	--	--	--	--	---