

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HOWO, KAMAZ	HOWO, KAMAZ	ZZ1257, Kamaz 53253	SINOTRUK HOWO LLC, KAMAZ PAO	<p style="text-align: center;">ՋՐՑԱՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՄԵՔԵՆԱ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ պայմաններ Համակցված մեքենան Նախատեսված է ճանապարհը ջրելու և լվանալու, ինչպես նաև ամռանը ասֆալտբետոնե մայթերից մանր բեկորները մաքրելու և ձմռանը հակասառցակալման սյուրթեր տարածելու միջոցով պարեկային ձյուն մաքրելու համար:</p> <p>- Ոռոգման սարքավորումների կազմը հիմնական կազմաձևում. - - 7,8 մ3 ծավալով տանկ; - - կողային վարդակներ; - -</p>

ջրամատակարարման
խողովակաշարեր; - Բաշխիչ
սարքավորումն իր մեջ ներառում է
շղթայական փոխակրիչով մարմին
(բունկեր) և տարածող մեխանիզմ: -
Ռեակտիվների ցողման խտությունը
և լայնությունը կարգավորվում են՝
փոխակրիչի և տարածող
սկավառակի պտտման արագության
փոփոխությամբ, կափույրի բացման
չափով: - Ձյուն մաքրող. - -
աղբավայրի ստորին հատվածը
ամրացված է թեքված քառակուսի
հատվածով, միջին մասը՝ կլոր
խողովակով. - - սայրը ամրացված է
աղապտերային ափսեի վրա; монтаж-
демонтаж отвала без ճկուն
խողովակների արագ միացման
համար օգտագործվում են
բարձրացնող սարքավորումներ,
արագ ագույցներ: - Տանկի
տարողությունը, մ3 7,8 - Մարմնի
մեջ բեռնված սորուն նյութերի
զանգված, կգ 7500 - Ցրելու
խտությունը, գ/մ2: - - իներտ նյութեր
100 - 400 - Աշխատանքային
տարածքի լայնությունը, մ. - -
կողային վարդակներով լվանալու /
ջրելու ժամանակ 8.5/20 - -

գութան 2.5 - - խոզանակներ 2.3 - - 4
- 9 շաղ տալիս - Աշխատանքային
ջրի ճնշում, ՄՊա մինչև 0,8 -
Փոխարինվող հատուկ
սարքավորումների քաշը, կգ. - -
տանկեր 1400 - - մարմիններ 980 - -
գութան սարք 530 - - խոզանակ
սարքավորումներ 250 -
Սարքավորված մեքենայի քաշը, կգ. -
- ջրելու, գութանի և խոզանակի
սարքավորումներով 8140 - - փոման,
գութանի և խոզանակի
սարքավորումներով 7720 -
Մեքենայի քաշը լիքն է՝ կգ 15500 -
Ընդհանուր չափերը (կախված
տեղադրված սարքավորումներից),
մմ - - երկարությունը 7400-10000 -
-լայնությունը 2550 -3100 -
-բարձրությունը 3200 - Գործող
արագության միջակայքը, կմ/ժ. - - 10
- 20 լվանալիս - - ջրելու ժամանակ,
ոռոգում 20 - 30 - - իներտ ցողելիս.
Նյութեր 10 - 20 - - երբ ցողում են
ռեակտիվներով 16 - 25 - -
խոզանակով 20 - - գութանով 40
Բնապահպանական դաս Ebro-5
Անիվի բանաձևը 4x2 Շարժիչ
Դիզելային տուրբո Շարժիչի
հզորությունը, հ.պ. 242 KP մոդելը ZF

					6 Տանկի հզորությունը, լ. 350 Առավելագույն արագություն, կմ/ժ 90 Երաշխիքայնի ժամկետ ` 2 տարի կամ 75000 կմ.
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦ<-ЕЦХЦП&P-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HOWO, KAMAZ	HOWO, KAMAZ	ZZ1257, Kamaz 53253	SINOTRUK HOWO LLC, KAMAZ ПАО	ВОДНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНИКА Технические характеристики Комбинированная машина предназначена для полива и мойки дорог, а также уборки мелкого мусора с асфальтобетонных покрытий летом и уборки снега патрулированием путем разбрасывания антигололедных составов зимой. - Состав поливного оборудования в базовой комплектации. - - резервуар объемом 7,8 м3; --розетки боковые; --водопроводы; - Распределительное оборудование

включает корпус с цепным конвейером (бункер) и разбрасывающий механизм. - Плотность и ширина распыления реагентов регулируются изменением скорости вращения транспортера и разбрасывающего диска, величиной открытия клапана. - Машина для очистки снега. - нижняя часть полигона закреплена гнутым квадратным профилем, средняя часть круглой трубой; - отвал закреплен на переходной пластине монтажно-демонтаж отвала без Подъемное оборудование, быстроразъемные соединения применяются для быстрого соединения гибких труб. - Емкость бака, м³ 7,8 - Масса загружаемых в кузов сыпучих материалов, кг 7500 - Плотность диспергирования, г/м². - - инертные материалы 100 - 400 - Ширина рабочей зоны, м. - - при мойке/поливе боковыми форсунками.... 8,5/20 - - плуг 2,5 - - щетки 2,3 - - 4 - 9 ороситель - Рабочее давление воды, МПа до 0,8 - Масса сменного

				<p>спецоборудования, кг. - - баки 1400 - - кузова 980 - - струговое устройство 530 - - щеточное оборудование 250 - Масса снаряженной машины, кг. - - с поливочным, вспаханным и щеточным оборудованием 8140 - - с разбрасывающим, вспаханным и щеточным оборудованием 7720 - Масса машины полная: кг 15500 - Габаритные размеры (в зависимости от устанавливаемого оборудования), мм - - длина 7400-10000 - - ширина 2550 -3100 - - высота над уровнем моря 3200 - Диапазон рабочих скоростей, км/ч. - - 10 - 20 при промывке - - при поливе, поливе 20 - 30 - - при опрыскивании инерт. материалов 10 - 20 - - при распылении реагентов 16 - 25 - - кистью 20 - - плугом 40 Экологический класс Евро-5 Колесная формула 4x2 Двигатель Дизель турбо Мощность двигателя, л.с. 242 КП модель ZF 6 Емкость бака, л. 350 Максимальная скорость, км/ч 90 Гарантийный срок: 2 года или 75 000 км.</p>
--	--	--	--	---