

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անդրանիկ Քեչիշյան Գրիգորի-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Անդրանիկ Քեչիշյան Ա/Ձ | Անդրանիկ Քեչիշյան Ա/Ձ | Մարինե Թովմասյան Ա/Ձ | Ջրափրկարարի ամառային համազգեստի լրակազմը բաղկացած է ժիլետից, շորտից և կեպիից: Ժիլետն արտադրվում է կարմիր և մուգ կապույտ <<Բոլոնիա>> տեսակի առնվազն՝ 63 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ գործվածքից, միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի երիզաշղթայով: Ժիլետի վերին հատվածը՝ մինչև թևատակերը և կենտրոնական երիզաշղթան, կարմիր գործվածքից, մնացածը հատվածը՝ մուգ կապույտ: Աստառը՝ նույն գործվածքից, գույնը՝ սև: Ժիլետի ուսերի կենտրոնում մշակված են 3սմ լայնությամբ, 3սմ բարձրությամբ և 12-14սմ երկարությամբ մեկական բարձիկ՝ միջադրված սպունգով: Ժիլետի կրծքավանդակի աջ և ձախ կողմերում՝ երիզաշղթայից 3+/-0,2սմ հեռավորությամբ, մշակվում են 20+/-0.5սմ |

երկարությամբ և 10+/-0.5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ երկկողմանի շղթայով փակվող: Գրպաններից 4-5սմ հեռավորությամբ մշակված են մեկական 16+/-0.5սմ երկարությամբ և 5+/-0.5սմ լայնությամբ վրադիր ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնք գրպանին են ամրանում երկկողմանի կպչուն ժապավեններով: Բոլոր ծավալուն գրպանների ծալքի հաստությունը՝ 2սմ: Ժիլետի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ կարմիր գործվածքի վրա, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ներկով, 4X3,5սմ չափսով տպագրված է <<ԱԻՆ>>, ներքևում <<ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>>: Բաճկոնի կողային ստորին հատվածները մշակված են 2սմ լայնությամբ և 12-14սմ երկարությամբ էլաստիկ ժապավեններով: Բաճկոնի լանջափեշերի ստորին հատվածներում՝ երիզաշղթայից 7-8սմ հեռավորությամբ մշակված են երկուական գոտեփոկեր՝ իրարից 1սմ հեռավորությամբ, 6սմ երկարությամբ: Կեպիի գործվածքի մակերեսային խտությունն անվազն՝ 210 գրամ/մ², բաղադրությունը՝ 49±2% պոլիէսթեր, 51%±2% բամբակ, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը կարմիր: Կազմված է կոշտ հովհարից, դիմային հատվածից և չորս եռանկյունաձև կտրվածքով հատվածներից, որոնք միանալով իրար կազմում են մեկ ամբողջություն: Միացման կարերը ներսի կողմից մշակված են 1սմ լայնությամբ սև տիսմայով: Դիմային մասի և չորս հատվածների միացման կետում՝ գազաթում, ամրացված է 15մմ տրամագծով, ուռուցիկ, մուգ կապույտ գույնի, պլաստմասե կոճգամ: Եռանկյունաձև կտրվածքով 4

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p> հատվածների վրա՝ գագաթից 65+/-5մմ հեռավորությամբ մշակված են մեկական անցքեր՝ օդափոխության համար: Օդափոխության անցքերը մշակված են եզրակարով: Կեպիի ծոծրակամասի ստորին հատվածում մշակված է չափսի պլաստիկ կարգավորիչ: Դիմային հատվածն աստառապատ է, աստառը՝ սպիտակ, ցանցանման գործվածքից: Հովհարին միջադրված է 3-4մմ հաստության պլաստմասե ճկվող միջադիր: Հովհարի երկայնքով՝ եզրից 15մմ խորությամբ մշակվում են 4 զարդակարեր՝ իրարից 5մմ հեռավորությամբ: Դիմային հատվածի կենտրոնում՝ հովհարին միացման կարից 4սմ բարձրության վրա, 20X15+/-2մմ չափսով և սպիտակ մետաքսյա թելով ասեղնագործված է <<911>>: Կեպիի բոլոր միացման կարերն արվում են մուգ կապույտ թելով: Շորտն արտադրվում է մուգ կապույտ նեյլոնե՝ առնվազն՝ 63 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ գործվածքից, երկու կողային թեք ներկարված գրպաններով, աջ կողմում մեկ ծավալուն, 16X16սմ չափսով գրպանով, որոնք փակվում են երկկողմանի երիզաշղթաներով: Աստառը՝ ցանցավոր պոլիէսթերից, գոտկատեղը՝ էլաստիկ, ներսից մշակված քուղով: Շորտն ավարտվում է ծնկամասի վերին հատվածում: Համազգեստի չափի սանդղակ (ժիլետ, շորտ) Չափս 46 48 50 52 54 56 58 64 Քանակ 3 9 14 4 2 4 2 2 Չափի սանդղակ (կեպի) Չափս 56 57 58 59 Քանակ 12 15 9 4 Մատակարարումից առաջ նմուշները համաձանեցնել Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման հետ: </p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անդրանիկ Թեշեշյան Գրիգորի /Частный предприниматель Андраник Кешишян Григоревич в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՃԱՊԶԲ-ՍԻԼ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Андраник Кешишян Ч/П | Андраник Кешишян Ч/П | Марине Товмасян Ч/П | Летний комплект спасателя состоит из жилета, шорта и кепки. Жилет производится из красно-синей ткани типа «Болонья» плотностью не менее 63 г/м ² , однобортный, застегивается на центральную пуговицу с двусторонней лентой. Верхние части имеют две выреза для облегчения доступа к верхним ладам, остальное темно-синее. Лайнер изготовлен из такой же ткани, цвет белый. В центре плечах жилета - накладка шириной 3 см, высотой 3 см и длиной 12-14 см, в которую вставлена губка. На правой и левой стороне груди жилета, на расстоянии 3 +/-0,2 см от ленты разработаны карманы длиной 20 +/-0,5 см, шириной 10 +/-0,5 см с двусторонней цепочкой. На расстоянии 4-5 см от карманов имеется 16 +/- 0,5 см длиной и 5 +/- 0,5 см шириной карманов с клапанами, |

которые крепятся к карману с помощью двусторонних липких лент. Толщина всех больших складывающих карманов 2 см. В центральной части спинки жилета на красной ткани с отражающей серебряной краской размером 4X3,5 см напечатано «МЧС», внутри «СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА». Нижняя часть куртки изготовлена из резинок шириной 2 см и длиной 12-14 см. В нижних частях юбок жакета на расстоянии 7-8 см от ленты прорабатываются два пояса, расстояние между которыми 1 см, длина 6 см. Кепи: Поверхностная плотность ткани кепи не менее 210 г/м², состав 49+/-2% полиэстера, 51% +/-2% хлопка, метод окрашивания - «Реактивный», цвет красный. Состоит из сплошного веера, передней части секции «четырёх треугольников», которые соединяются в единое целое. Соединительные швы обработаны изнутри системой шириной 1см. На стыке передних и четырех секций, вверху, прикреплен выпуклая пластиковая кнопка темно-синего цвета диаметром 15 мм. На 4-х секциях треугольного сечения на расстоянии 65 +/-5 мм от верха сделаны отдельные отверстия для вентиляции. Вентиляционные отверстия выполнены с ребром. В нижней части колпачка шеи разработана пластиковая регулировка размера. В лицевом часте есть подкладка из белой сетчатой ткани. В вентилятор вставляется пластиковая гибкая прокладка толщиной 3-4 мм. Вдоль веера на глубине 15 мм от края обрабатываются 4 орнамента на расстоянии 5 мм друг от друга. По центру лицевой

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>части, на высоте 4 см от шва подключения вентилятора, 20X15 +/- 2 мм, вышита белой шелковой нитью. Все швы кепки выполнены темно-синей нитью. Шорты производены из нейлона темно-синего цвета, ткань с поверхностной плотностью не менее 63 г / м2, с двумя боковыми карманами, одним большим, размером 16X16 см с правой стороны, которые закрываются двусторонними лямками. Подкладка из сетчатого полиэстера, талия эластичная, шов эластичный. Шорты заканчиваются на уровне колена. Размерная сетка униформы (жилет, шорты) Qшци 46 48 50 52 54 56 58 64 Pшлшц 3 9 14 4 2 4 2 2 Размерная сетка (кепи) Qшци 56 57 58 59 Pшлшц 12 15 9 4 Перед поставкой согласовать образец униформы с ответственным отделом заказчика.</p> |
|--|--|--|--|---|