

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|---------|--|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | ԴՏ-Լ-Կ5 | Կ5 | «ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | <p>Ամառային, դիզել, ԳՕՍՍ-Ք 52368-2005, տեսք III (ВИД-III) ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ Նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»»::</p> <p>Մատակարարումը` կտրոնային: • Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 18 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՍ-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|--------------------------------------|--|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | ДТ-Л-К5 | К5 | РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | Летнее, дизельное, ГОСТ-П 52368-2005, тип III (ВИД-III) цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15°C от 820 до 845 кг/м3, содержание серы 10 не более мг /кг, температура вспышки не ниже 55°C, остаточное содержание углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40°C от 2,0 до 4,5 ммА/с, температура помутнения - не выше 0°C, безопасность, маркировка и упаковка согласно " Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный Постановлением Правительства РА № 1592 от 11 ноября 2004 года. Поставка: Купон. • Наличие сертификата качества продукции обязательно. Купоны должны быть действительны в течение не менее 18 месяцев с даты поставки и должны быть погашены с. в |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Ереване (не менее 10 АЗС, из которых не менее одной в административном районе Кентрон), во всех областных центрах РА. |
|--|--|--|--|---|