

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	<p>Ամառային, դիզել, ԳՕՍՍ-Ք 52368-2005, տեսք III (ВМД-III) ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմԱ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ Նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»»::</p> <p>Մատակարարումը` կտրոնային: • Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.</p>

				<p>Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 18 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՈՍ-ԲԱՃԱՊՁԲ-22/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ДТ-Л-К5	К5	РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Летнее, дизельное, ГОСТ-П 52368-2005, тип III (ВИД-III) цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15°C от 820 до 845 кг/м3, содержание серы 10 не более мг /кг, температура вспышки не ниже 55°C, остаточное содержание углерода в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40°C от 2,0 до 4,5 ммА/с, температура помутнения - не выше 0°C, безопасность, маркировка и упаковка согласно " Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный Постановлением Правительства РА № 1592 от 11 ноября 2004 года. Поставка: Купон. • Наличие сертификата качества продукции обязательно. Купоны должны быть действительны в течение не менее 18 месяцев с даты поставки и должны быть погашены с. в

				Ереване (не менее 10 АЗС, из которых не менее одной в административном районе Кентрон), во всех областных центрах РА.
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------