

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
8	լազերային տպիչներ	<p>Տպիչ` Canon i-SENSYS MF443dw, կամ համարժեք. Մոնոխրոմ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում «բոլորը մեկում»: Ընդհանուր նկարագրություն. Պրոցեսորը` նվազագույնը 1600 MHz: Հիշողության ծավալը` առնվազն 1GB: Գունավոր սենսորային հեղուկբյուրեղային Էկրան` ոչ պակաս քան 12 սմ: Քաշը` առավելագույնը 20 կգ: Աղմուկ. Աշխատանքային ռեժիմում` ոչ ավել քան 60դբ, սպասման ռեժիմում` անաղմուկ (դիտորդի համար ձայնային ճնշման մակարդակը ցածր է ֆոնային աղմուկի ընդհանուր ստանդարտից` համաձայն ISO 7779-ի): Տպագրություն. Տպագրության արագություն. Միակողմանի ռեժիմում` ոչ պակաս քան 38 A4 էջ/րոպե, երկկողմանի ռեժիմում` ոչ պակաս քան 30 A4 պատկեր/րոպե: Ամսական տպագրության մաքսիմալ ծավալ` ոչ պակաս քան 80000 էջ: Տպագրության տեսակ` մոնոխրոմ լազերային: Տպագրության կետայնություն/որակը` նվազագույնը 1200x1200dpi (իսկ առանց Image Refinement կամ այլ որակի բարելավման տեխնոլոգիաների` նվազագույնը 600x600dpi): Սնուցումից հետո միացման ժամանակահատված` ոչ ավել քան 14 վայրկյան: Առաջին էջի տպագրման արագություն` ոչ ավել քան 7 վայրկյան: Տոների խնայողության ռեժիմ, անվտանգ տպագրության ռեժիմ, USB կրիչից տպելու հնարավորություն (JPEG/TIFF/PDF), Google Cloud Print հնարավորություն: Սպասարկվող չափսեր` A4, A5, A5 (ալբոմային տեսք), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ</p>

չափսեր: նվազ.՝ 105 x 148 մմ, առավ.՝ 216,0 x 355,6 մմ: Պատճենահանում. Պատճենահանման արագություն. Միակողմանի ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 38 A4 էջ/րոպե, երկկողմանի ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 30 A4 պատկեր/րոպե: Առաջին պատճենի կատարման ժամանակահատված՝ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարքավորում A4՝ ոչ ավել քան 7 վայրկյան, «Պլանշետ» A4՝ ոչ ավել քան 6.5 վայրկյան: Պատճենահանման կետայնություն/որակ՝ առնվազն 600x600dpi: Պատճենահանման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Տեքստ/Լուսանկար (լռելայն), Տեքստ/Լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար: Երկկողմ պատճենահանում՝ երկու կողմը երկու կողմի վրա (ավտոմատացված): Պատճենահանման առավելագույն քանակ՝ մինչև 999 օրինակ: Փոքրացում/խոշորացում՝ 25-400% քայլը՝ 1%: Պատճենահանման այլ հնարավորություններ. Շրջանակի հեռացմամբ պատճենահանում, դասավորում, անձի նույնականացում: Սկանավորում. Տիպ՝ «Պլանշետ», ներկառուցված երկկողմանի սարքավորում փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարմամբ (միանցիկ), թողունակություն՝ ոչ պակաս քան 50 թերթ, տեսակ՝ գունավոր: ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում՝ duplex ADF: Սկանավորման կետայնություն/որակը՝ օպտիկական ոչ պակաս քան 600x600dpi, բարելավված որակ՝ ոչ պակաս քան 9600x9600dpi: Սկանավորման արագություն. Մոնոխրոմ միակողմանի՝ նվազագույնը 38 պատկեր/րոպե 300x600dpi, Գունավոր միակողմանի՝ նվազագույնը 13 պատկեր/րոպե 300x600dpi, Մոնոխրոմ երկկողմանի՝ նվազագույնը 70 պատկեր/րոպե 300x600dpi, Գունավոր երկկողմանի՝ նվազագույնը 26 պատկեր/րոպե 300x600dpi: Գունավոր սկանավորման խորություն՝ 24 բիթ (մուտքի և ելքի ժամանակ): Մոխրագույնի երանգներ՝ 256 մակարդակ: Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, ICA: Սկանավորում ամպային համակարգեր վերբեռնմամբ, ֆորմատներ՝ TIFF/JPEG/PDF/PNG: iFAX՝ ITU-T.37: Թղթի մատակարարման մեխանիզմներ. Թղթի մատակարարման տուփ՝ ոչ պակաս քան 250 թերթ տարողությամբ: Multi Bypass Tray՝ ոչ պակաս քան 100 թերթ: Թղթի մատակարարման ավտոմատ մեխանիզմ (scan, copy)՝ ոչ պակաս քան 50 թերթ: Թղթի մուտքային տարա՝ նվազագույնը 150 թերթ: Տպելու համար նախատեսված նյութեր՝ հասարակ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, բացիկներ, ծրարներ: Ինտերֆեյսներ և ցանցային պրոտոկոլներ. Ինտերֆեյսներ՝ USB 2.0 Hi-Speed (կամ բարձր), 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում: Ցանցային պրոտոկոլներ. Տպագրություն՝ LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (Ipv4, Ipv6), սկանավորում՝ Էլ.փոստ, SMB, WSD-սկանավորում (Ipv4, Ipv6), FTP-սկանավորում, iFAX

TCP/IP սպասարկող ծրագրեր՝ Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP (Ipv4, Ipv6)-ից առաջ, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (Ipv4), DHCPv6 (Ipv6): Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (Ipv4, Ipv6) Անվտանգություն. Լարային միացում՝ ֆիլտր IP/MAC-հասցեների, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Անլար միացում՝ WEP(64/128 ճիտ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Ինֆրաստրուկտուրայի ռեժիմ՝ WEP (64/128 ճիտ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), Access Point ռեժիմ՝ WPA2-PSK (AES): Ծրագրային փաթեթներ և ՕՀ. Համադրելի/սպասարկվող օպերացիոն համակարգեր. Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 , Mac OS X 10.9.5 և բարձր, Linux: Ծրագրային փաթեթներ. Scan utility (օգտվողի ինտերֆեյսով): Հեռակա կառավարման օգտվողի ինտերֆեյս (RUI), բաժնի անունից հեռակա կառավարման համակարգ, տոների մակարդակի կառավարման համակարգ: Այլ. Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային (ներառված բոլոր բաղկացուցիչ մասերն ու մալուխները): Օրիգինալ քարթիջ նվազագույնը 3000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Երաշխիքային ժամկետը 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները):



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПИ-ЛАНД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РСУЛ-ЕЦΔУΠΩΡ-2022/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
8		