

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Զ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Անխափան սնուցման աղբյուրի մարտկոց	Անխափան սնուցման աղբյուրի մարտկոց	Անխափան սնուցման աղբյուրի մարտկոց	Զինաստան	Բջիջներ 6 հատ մեկ միավորում: Լարումը մեկ միավորի համար 12 Հզորությունը 7,2 ԱԺ @ 20 Ժամ արագություն մինչև 1,75 Վ մեկ բջջի համար @25 (77): 168 Վտ-ից ոչ պակաս Քաշը ոչ պակաս, քան 2,4 կգ Կյանքի տևողությունը ոչ պակաս, քան 5 տարի: Լիցքավորման ցիկլերը ոչ պակաս, քան 260 Առավելագույն լիցքաթափման հոսանք 100A/130A (5 վրկ) Ներքին դիմադրություն Մոտ. 23 մ Գործառնական ջերմաստիճանի անվանական միջակայք 25 3 (77 5) Լողացող լիցքավորման լարումը 13,5-ից 13,8 VDC/միավոր միջինը

					<p>25C-ում Առաջարկվող առավելագույն լիցքավորման ընթացիկ սահմանը 2.16A Հավասարեցում և ցիկլի սպասարկում 14.4-ից մինչև 15.0 VDC/միավոր Միջինը՝ 25-ում Self discharge-ը կարող է պահպանվել ավելի քան 6 ամիս 25C ջերմաստիճանում: Տերմինալ F1/F2-Faston Իրանի Նյութ ABS: Փոխարինումով MGE Galaxy 300 20kVA 3:3-ում APC-ի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: CSB GP1272 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Անխափան սևուցման աղբյուրի մարտկոց	Անխափան սևուցման աղբյուրի մարտկոց	Անխափան սևուցման աղբյուրի մարտկոց	Չինաստան	Բջիջներ 6 հատ մեկ միավորում: Լարումը մեկ միավորի համար 12 Հզորությունը 7,2 Աժ @ 20 Ժամ արագություն մինչև 1,75 Վ մեկ բջջի համար @25 (77): 168 Վտ-ից ոչ պակաս Քաշը ոչ պակաս, քան 2,4 կգ Կյանքի տևողությունը ոչ պակաս, քան 5 տարի: Լիցքավորման ցիկլերը ոչ պակաս, քան 260 Առավելագույն լիցքաթափման հոսանք 100A/130A (5 վրկ) Ներքին դիմադրություն Մոտ. 23 մ Գործառնական ջերմաստիճանի անվանական միջակայք 25 3 (77 5) Լողացող լիցքավորման լարումը 13,5-ից 13,8 VDC/միավոր միջինը

					<p>25C-ում Առաջարկվող առավելագույն լիցքավորման ընթացիկ սահմանը 2.16A Հավասարեցում և ցիկլի սպասարկում 14.4-ից մինչև 15.0 VDC/միավոր Միջինը՝ 25-ում Self discharge-ը կարող է պահպանվել ավելի քան 6 ամիս 25C ջերմաստիճանում: Տերմինալ F1/F2-Faston Իրանի Նյութ ABS: Փոխարինումով MGE Galaxy 300 20kVA 3:3-ում APC-ի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: CSB GP1272 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--	--