

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՍՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser EW 100 ENG G4 Camera-Mount Wireless Combo Microphone System (A1: 470 to 516 MHz)	Sennheiser	EW 100 ENG G4	Sennheiser electronic GmbH & Co. KG	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման
տարբերակներ Shoe-Mount
(ներառված սարքավորումներով)
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
Առևտրային ալիքների քանակը 1
Առևտրային մոդուլ/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ
TRS Female անհավասարակշռված
ելք (փակվող) Հզորացման
դիսպոզիցիոն 42dB (6dB քայլերով)
Առևտրային ելքի մակարդակ +12 dBu
Աղմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBμV
Հարակից ալիքի մեկուսացում »65
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA
(ներառված) 1 x Sennheiser
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի
աշխատանքի միջին տևողություն 8
ժամ (ալկալային) Էկրան և
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)
Կորպուս Մետաղական Չափեր
64x64x82 մմ Հաղորդիչի տեսակը
Bodypack RF Ելքային հզորություն 30
mW Առևտրային մոդուլ/ելք 1 x 1/8" / 3,5
մմ TRS իգական
անհավասարակշռված մոլտք
(փական) Չայնի անջատում Չայնի
անջատիչ Առևտրային մոլտքագրման

մակարդակ 3 V RMS (Max)
Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB
քայլեր) Հաճախականության
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց
(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց
(գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
(Beltpack) Էլեկտրասնուցման
պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի
տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x
Sennheiser Accupack (ներառված չէ)
Մարտկոցի աշխատանքի միջին
տևողություն 8 ժամ (ալկալային)
Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին
լուսավորված LCD (մարտկոցի
կարգավիճակ, Ելքային մակարդակ,
RF մակարդակ) Կորպուս
Մետաղական Չափեր 64x64x82 մմ
Խոսափողի տեսակ Lavalier
Ձայնային դաշտ Mono Պարկուճ
Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar
Pattern Omnidirectional
Հաճախականության միջակայք 50
Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք
մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL
130 dB SPL Peak Չգայունություն 20
mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8
դյույմ / 3,5 մմ TRS Male
անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕМУР ТРЕЙД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser EW 100 ENG G4 Camera-Mount Wireless Combo Microphone System (A1: 470 to 516 MHz)	Sennheiser	EW 100 ENG G4	Sennheiser electronic GmbH & Co. KG	Беспроводная технология Аналоговая УВЧ Количество частот РЧ-канала 1680 Включенные передатчики 1 поясной передатчик с микрофоном РЧ-диапазон частот G. От 566 до 608 МГц Полоса пропускания RF 42 МГц Размер шага частоты 25 кГц Максимальный рабочий диапазон 330 футов / 100,6 м (прямая видимость) Максимальное количество передатчиков в группе 12 Смещение 48 кГц (пиковое) Модуляция Широкополосный FM-приемник Тип Монтаж на камеру

Варианты монтажа Крепление на башмак (с оборудованием в комплекте) Антенна 1 х гибкий штырь, фиксированный Количество аудиоканалов 1 Аудиовход/выход 1 х 1/8" / 3,5 мм TRS Гнездовой небалансный выход (блокируемый) Диапазон усиления 42 дБ (с шагом 6 дБ) Уровень аудиовыхода +12 дБн Шумоподавление от 5 до 25 дБмкВ Изоляция соседних волн »65 дБ Требования к питанию Батарея Тип батареи 2 х AA (в комплекте) 1 х Sennheiser Accupack (не входит в комплект) Средний срок службы батареи 8 часов (щелочная) Дисплей и индикаторы 1 ЖК-дисплей с подсветкой (состояние батареи, выходной уровень, РЧ-уровень) Корпус Металл Размеры 64x64x82 мм Тип передатчика поясной Выходная мощность РЧ 30 мВт Аудиовход/выход 1 х 1/8" / 3,5 мм TRS гнездо, несбалансированное Вход (клапан) Отключение звука Переключатель громкости Уровень аудиовхода 3 В RMS (макс.) Диапазон усиления 60 дБ (с шагом 3 дБ) Частотная

характеристика от 80 Гц до 18 кГц
(микрофон) от 25 Гц до 18 кГц
(линия) Метод синхронизации ИК-
антенна 1 гибкая штыревой,
фиксированный (белтпак)
Требования к питанию Батарея Тип
батареи 2 x AA (входит в комплект)
1 x Sennheiser Ассираск (не входит
в комплект) Среднее время работы
от батареи 8 часов (щелочная)
Дисплей и индикаторы 1 ЖК-
дисплей с подсветкой (состояние
батареи, уровень выходного
сигнала, уровень радиочастоты)
Металлический корпус Размеры
64x64x82 мм Тип микрофона
Петличный Звуковое поле
Монокапсульный
Электроконденсаторный
Диаграмма направленности
Всенаправленный Диапазон частот
от 50 Гц до 18 кГц Эквивалентный
уровень шума 36 дБ Максимальный
уровень звукового давления 130 дБ
Уровень звукового давления
Пиковая чувствительность 20 мВ/Па
Выходные разъемы 1 x 1/8 дюйма /
3,5 мм TRS Male несимметричный
(клапан) Длина кабеля 1,6 м

					Рабочее напряжение 7,5 В
					Гарантия: 1 год