

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon	Canon EOS-1D X Mark III Body	Canon	Canon	Օբյեկտիվի ամրացում Canon EF Սենսորի կետայնություն Իրական` 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ` 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full- Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Թվային (միայն տեսանյութ) Հայելու կողպում Այո Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, մեխանիկական կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն Մեխանիկական կափարիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան

Լամպի/ժամանակի ռեժիմ Լամպի  
ռեժիմ ISO զգայունություն Ֆոտո  
100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ  
ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև  
819,200) Տեսանյութ 100-ից մինչև  
102,400 ավտոմատ, մեխանիկական  
ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև  
819,200) Չափման մեթոդ  
Կենտրոնական-կշռված միջին,  
գնահատող, մասնակի, կետային  
Էքսպոզիցիոն մեթոդներ  
Դիաֆրագմայի  
առաջնահարթություն, ձեռքի,  
ծրագրային, պահաժամի  
առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի  
փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3,  
1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք  
0-ից 20 EV Սպիտակ  
հավասարակշռություն  
Նախադրվածներ` ավտոմատ,  
ամպամած, գույնի ջերմաստիճան,  
հատուկ, ցերեկային լույս,  
լուսաբռնկիչ, լումինեսցենտ  
(սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ  
Վնդադար նկարահանում Մինչև 20  
կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000  
կադրերի համար (Raw) Մինչև 16  
կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000  
կադրերի համար (Raw)

Ինտերվալային ձայնագրում Այո  
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում  
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x  
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x  
2432 2736 x 1824 Պատկերի  
կողմերի հարաբերակցություն 3:2  
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,  
HEIF Bit Depth 14-Bit  
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit  
5472 x 2886 at  
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps  
[1800 to 2600 Mb/s]  
Տեսանկարահանման ռեժիմներ  
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096  
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/  
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD  
4K (3840 x 2160) at  
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000  
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at  
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p  
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0  
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/  
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120  
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at  
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120  
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at  
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p  
[12 to 360 Mb/s]  
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո  
համակարգ NTSC/PAL  
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը  
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC  
Audio LPCM Audio Արտաքին  
տեսանկարահանման ռեժիմներ  
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K  
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p  
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ  
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B  
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x  
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք  
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի  
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո  
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x  
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)  
Data Output 1 x Canon N3 Control  
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x  
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,  
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,  
GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի  
չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000  
կետ Էկրանի տեսակ Fixed  
Touchscreen LCD Հավելյալ Էկրան  
Top: Status Display Տեսավորումման  
տեսակը Օպտիկական  
(Պենտապրիզմ) Դիտարկման  
անկյուն 20 մմ Տեսավորումման  
ծածկույթ 100% Տեսավորումման

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

խոշորացում Approx. 0.76x  
Դիոպտրի ճշգրտում -3-ից +1  
Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և  
ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ  
Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,  
ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող  
ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր  
Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155  
կոդու-տեսակի) Ավտոֆոկուսի  
կոդոմ EF-EU ΔԱՄԻՉ F-22/302 ՈՒՅԵ  
զգայունություն -4-ից +18 EV ՖԼԵ2

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական արագություն 1/250 технические характеристики վայրկյան ֆլեշ լույսի
4	Canon	Canon EOS-1D X Mark III Body	Canon	Canon	<p>փոխարինում -3-ից +3 EV (1/3 EV Օբյեկտի անրացում Canon EF օբյեկտ) Արանձնացված ֆլեշ- Սենսորի կենսայունություն Իրական` հավանաբար eTTL Արտաօբյեկտ ֆլեշ- 21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ լույսի ժիլառում Hot Shoe PC 20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648) Terminal Մարտկոցներ - 2 հատ 3.7.8 Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full- Wh, 3500 mAh, լիթիում-իոնային, Frame) CMOS Պատկերի Ֆոտոհիցիկ հետ համատեղելի կայունացում Թվային (միայն Մարտկոցի լիցքավորիչ տեսակով) Հայելու-տողաձև Այր Մարտկոցների բնիկների քանակը` Ելարձանաման տեսակ Ֆոտո և 2, LED օրոցի Մարտկոցների հետ կողմից Կապարիչի տեսակը համատեղելի Հիշողության օարտ Էլեկտրոնային կապարիչ, 128 GB CFexpress Type B 128 GB, մերձարկայան կողմակետային կարողություն արագություն հարթության կապարիչ Կապարիչի արագություն 1700 MB/s արագություն Սերմանիկայան ձայնագրման արագության կապարիչ 18000-ից 30 վայրկյան արագություն 1200 MB/s ,</p>

					<p>ԼՖՄԱԳԻ/ԺԳԽԱԿԱՆՆԵՆԻ ԻՆՎԵՍՏԻՄԵՆՏԱՆԵՂՆԵՎԻԿԻ ռեժիմի 50 քառակուսային 256 ՏԻՆՈՐ ՇԵՑԻՆԵՍԻ ԿՆՆԵ 1Յ2,540 ՇԵՎԱՊԱՐԻԱԿՈՒՆԵԾՐԱՆԻՄԱՆ (ՓՆԱՅԻՆԱՅԻՆՍԵՐՆԵՐԻ ԿՈՐԵՍ՝ ԱՄԻՃՈՒՆՑ 2000) ՆԵԱՊՆՆՈՒՄԻ ԹՈՒՆԻՆՎԱՆՈՒՄԻ 102,40 ՊԱՎՈՐԱԿՆԵՐՆԵՐԻ 1260 ՄԵՏԿԱԿԱՆ ՌԵՓՈՐՏԻՆԵՐԻ ԿՆՆԵՆԵՐԻ ԿՆՆԵՆԵՐԻ 819 ԵՎ 200 ՋՈՐԵՅԻ ՄԱՆԱԿԻՊՈՒՄ</p>
					<p>ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ-ԿՂՈՎԱԾ ՄԻՋԻՆ, գնահատող, մասնակի, կետային Էքսպոզիցիոն մեթոդներ Դիաֆրագմայի առաջնահարթություն, ձեռքի, ծրագրային, պահաժամի առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք 0-ից 20 EV Սպիտակ հավասարակշռություն Նախադրվածներ՝ ավտոմատ, ամպամած, գույնի ջերմաստիճան, հատուկ, ցերեկային լույս, լուսաբռնկիչ, լուսմիներսցենտ (սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ Անդադար նկարահանում Մինչև 20 կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw) Մինչև 16 կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000 կադրերի համար (Raw)</p>

Ինտերվալային ձայնագրում Այո  
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում  
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x  
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x  
2432 2736 x 1824 Պատկերի  
կողմերի հարաբերակցություն 3:2  
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,  
HEIF Bit Depth 14-Bit  
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit  
5472 x 2886 at  
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps  
[1800 to 2600 Mb/s]  
Տեսանկարահանման ռեժիմներ  
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096  
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/  
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD  
4K (3840 x 2160) at  
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000  
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at  
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p  
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0  
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/  
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120  
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at  
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120  
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at  
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p  
[12 to 360 Mb/s]  
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո  
համակարգ NTSC/PAL  
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը  
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC  
Audio LPCM Audio Արտաքին  
տեսանկարահանման ռեժիմներ  
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K  
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p  
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ  
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B  
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x  
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք  
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի  
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո  
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x  
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)  
Data Output 1 x Canon N3 Control  
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x  
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,  
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,  
GLONASS, Galileo, QZSS Մոնիտորի  
չափը 3.2" Կետայնություն 2,100,000  
կետ Էկրանի տեսակ Fixed  
Touchscreen LCD Հավելյալ Էկրան  
Top: Status Display Տեսավորումման  
տեսակը Օպտիկական  
(Պենտապրիզմ) Դիտարկման  
անկյուն 20 մմ Տեսավորումման  
ծածկույթ 100% Տեսավորումման



խոշորացում Approx. 0.76x  
Դիոպտրի ճշգրտում -3-ից +1  
Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և  
ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ  
Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,  
ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող  
ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր  
Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155  
կրոս-տեսակի) Ավտոֆոկուսի  
զգայունություն -4-ից +18 EV Ֆլեշ  
լույսի սինքրոնիզացման  
առավելագույն արագություն 1/250  
վայրկյան Ֆլեշ լույսի  
փոխհատուցում -3-ից +3 EV (1/3 EV  
քայլեր) Առանձնացված ֆլեշ-  
համակարգ eTTL Արտաքին ֆլեշ  
լույսի միացում Hot Shoe, PC  
Terminal Մարտկոցներ - 2 հատ 37.8  
Wh, 3500 mAh, լիթիում-իոնային,  
ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի  
Մարտկոցի լիցքավորիչ  
Մարտկոցների բնիկների քանակը`  
2, LED ցուցիչ, մարտկոցների հետ  
համատեղելի Հիշողության քարտ  
128 GB CFexpress Type B 128 GB,  
կարդալու առավելագույն  
արագություն` 1700 MB/s ,  
ձայնագրման առավելագույն  
արագություն` 1200 MB/s ,

					<p>Ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի Հիշողության քարտ 256 GB CFexpress Type B 256 GB, կարդալու առավելագույն արագություն՝ 1700 MB/s , ձայնագրման առավելագույն արագություն՝ 1200 MB/s , Ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի Երաշխիք՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	--	---