

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման  
տարբերակներ Shoe-Mount  
(ներառված սարքավորումներով)  
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված  
Առկա ալիքների քանակը 1  
Առկա մոնիտոր/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ  
TRS Female անհավասարակշռված  
ելք (փակվող) Հզորացման  
դիսպոզիցիոն 42dB (6dB քայլերով)  
Առկա ելքի մակարդակ +12 dBu  
Աղմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBμV  
Հարակից ալիքի մեկուսացում >65  
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ  
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA  
(ներառված) 1 x Sennheiser  
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի  
աշխատանքի միջին տևողություն 8  
ժամ (ալկալային) Էկրան և  
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված  
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,  
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)  
Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x  
85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը  
Bodypack RF Ելքային հզորություն 30  
mW Առկա մոնիտոր/ելք 1 x 1/8" / 3,5  
մմ TRS իգական  
անհավասարակշռված մուտք  
(փական) Չայնի անջատում Չայնի  
անջատիչ Առկա մուտքագրման

մակարդակ 3 V RMS (Max)  
Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB  
քայլեր) Հաճախականության  
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց  
(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց  
(գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR  
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված  
(Beltpack) Էլեկտրասնուցման  
պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի  
տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x  
Sennheiser Accupack (ներառված չէ)  
Մարտկոցի աշխատանքի միջին  
տևողություն 8 ժամ (ալկալային)  
Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին  
լուսավորված LCD (մարտկոցի  
կարգավիճակ, Ելքային մակարդակ,  
RF մակարդակ) Կորպուս  
Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25  
մմ խոսափողի տեսակ Lavalier  
Չայնային դաշտ Mono Պարկուճ  
Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar  
Pattern Omnidirectional  
Հաճախականության միջակայք 50  
Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք  
մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL  
130 dB SPL Peak Չգայունություն 20  
mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8  
դյույմ / 3,5 մմ TRS Male  
անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման  
տարբերակներ Shoe-Mount  
(ներառված սարքավորումներով)  
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված  
Առկա ալիքների քանակը 1  
Առկա մոնիտոր/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ  
TRS Female անհավասարակշռված  
ելք (փակվող) Հզորացման  
դիսպազոն 42dB (6dB քայլերով)  
Առկա ելքի մակարդակ +12 dBu  
Աղմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBμV  
Հարակից ալիքի մեկուսացում >65  
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ  
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA  
(ներառված) 1 x Sennheiser  
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի  
աշխատանքի միջին տևողություն 8  
ժամ (ալկալային) Էկրան և  
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված  
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,  
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)  
Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x  
85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը  
Bodypack RF Ելքային հզորություն 30  
mW Առկա մոնիտոր/ելք 1 x 1/8" / 3,5  
մմ TRS իգական  
անհավասարակշռված մուտք  
(փական) Չայնի անջատում Չայնի  
անջատիչ Առկա մուտքագրման

մակարդակ 3 V RMS (Max)  
Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB  
քայլեր) Հաճախականության  
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց  
(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց  
(գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR  
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված  
(Beltpack) Էլեկտրասնուցման  
պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի  
տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x  
Sennheiser Accupack (ներառված չէ)  
Մարտկոցի աշխատանքի միջին  
տևողություն 8 ժամ (ալկալային)  
Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին  
լուսավորված LCD (մարտկոցի  
կարգավիճակ, Ելքային մակարդակ,  
RF մակարդակ) Կորպուս  
Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25  
մմ խոսափողի տեսակ Lavalier  
Չայնային դաշտ Mono Պարկուճ  
Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar  
Pattern Omnidirectional  
Հաճախականության միջակայք 50  
Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք  
մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL  
130 dB SPL Peak Չգայունություն 20  
mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8  
դյույմ / 3,5 մմ TRS Male  
անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	--