

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման
տարբերակներ Shoe-Mount
(ներառված սարքավորումներով)
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
Առողիտ ալիքների քանակը 1
Առողիտմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ
TRS Female անհավասարակշռված
ելք (փակվող) Հզորացման
դիսպազոն 42dB (6dB քայլերով)
Առողիտ ելքի մակարդակ +12 dBu
Աղմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBμV
Հարակից ալիքի մեկուսացում >65
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA
(ներառված) 1 x Sennheiser
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի
աշխատանքի միջին տևողություն 8
ժամ (ալկալային) Էկրան և
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)
Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x
85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը
Bodypack RF Ելքային հզորություն 30
mW Առողիտմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5
մմ TRS իգական
անհավասարակշռված մուտք
(փական) Ձայնի անջատում Ձայնի
անջատիչ Առողիտ մուտքագրման

մակարդակ 3 V RMS (Max)
Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB
քայլեր) Հաճախականության
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց
(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց
(գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
(Beltpack) Էլեկտրասնուցման
պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի
տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x
Sennheiser Accupack (ներառված չէ)
Մարտկոցի աշխատանքի միջին
տևողություն 8 ժամ (ալկալային)
Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին
լուսավորված LCD (մարտկոցի
կարգավիճակ, Ելքային մակարդակ,
RF մակարդակ) Կորպուս
Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25
մմ խոսափողի տեսակ Lavalier
Չայնային դաշտ Mono Պարկուճ
Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar
Pattern Omnidirectional
Հաճախականության միջակայք 50
Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք
մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL
130 dB SPL Peak Չգայունություն 20
mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8
դյույմ / 3,5 մմ TRS Male
անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գազաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

ամրացվող Ամրացման
տարբերակներ Shoe-Mount
(ներառված սարքավորումներով)
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
Առողիտ ալիքների քանակը 1
Առողիտմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ
TRS Female անհավասարակշռված
ելք (փակվող) Հզորացման
դիսպազոն 42dB (6dB քայլերով)
Առողիտ ելքի մակարդակ +12 dBu
Ադմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBμV
Հարակից ալիքի մեկուսացում >65
dB Էլեկտրասնունցման պահանջներ
Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA
(ներառված) 1 x Sennheiser
Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի
աշխատանքի միջին տևողություն 8
ժամ (ալկալային) Էկրան և
ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված
LCD (մարտկոցի կարգավիճակ,
ելքային մակարդակ, RF մակարդակ)
Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x
85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը
Bodypack RF Ելքային հզորություն 30
mW Առողիտմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5
մմ TRS իգական
անհավասարակշռված մուտք
(փական) Ձայնի անջատում Ձայնի
անջատիչ Առողիտ մուտքագրման

մակարդակ 3 V RMS (Max)
Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB
քայլեր) Հաճախականության
արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց
(խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց
(գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR
Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված
(Beltpack) Էլեկտրասնուցման
պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի
տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x
Sennheiser Accupack (ներառված չէ)
Մարտկոցի աշխատանքի միջին
տևողություն 8 ժամ (ալկալային)
Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին
լուսավորված LCD (մարտկոցի
կարգավիճակ, Ելքային մակարդակ,
RF մակարդակ) Կորպուս
Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25
մմ խոսափողի տեսակ Lavalier
Չայնային դաշտ Mono Պարկուճ
Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar
Pattern Omnidirectional
Հաճախականության միջակայք 50
Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք
մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL
130 dB SPL Peak Չգայունություն 20
mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8
դյույմ / 3,5 մմ TRS Male
անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	--