ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Sennheiser	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գագաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

						ամրացվող Ամրացման տարբերակներ Shoe-Mount (ներառված սարքավորումներով) Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված Աուդիո ալիքների քանակը 1 Աուդիոմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ TRS Female անհավասարակշռված ելք (փակվող) Հզորացման դիապազոն 42dB (6dB քայլերով) Աուդիո ելքի մակարդակ +12 dBu Աղմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBµV Հարակից ալիքի մեկուսացում >65 dB Էլեկտրասնուցման պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x Sennheiser Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողություն 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված LCD (մարտկոցի կարգավիճակ, ելքային մակարդակ, RF մակարդակ) Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը Bodypack RF ելքային հզորություն 30 mW Աուդիոմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ TRS իգական անհավասարակշռված մուտք (փական) Ձայնի անջատում Ձայնի անջատիչ Աուդիո մուտքագրման

						մակարդակ 3 V RMS (Max) Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB քայլեր) Հաճախականության արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց (խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց (գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված (Beltpack) Էլեկտրասնուցման պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x Sennheiser Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողություն 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված LCD (մարտկոցի կարգավիճակ, ելքային մակարդակ, RF մակարդակ) Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25 մմ Խոսափողի տեսակ Lavalier Ձայնային դաշտ Mono Պարկուճ Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar Pattern Omnidirectional Հաճախականության միջակայք 50 Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL 130 dB SPL Peak Զգայունություն 20 mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8 դյույմ / 3,5 մմ TRS Male անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Sennheiser	Sennheiser EW 112P G4 Camera-Mount Wireless Omni Lavalier Microphone System	Sennheiser	Sennheiser	Անլար տեխնոլոգիա Անալոգային UHF RF ալիքների հաճախականությունների քանակը 1680 Ներառված հաղորդիչներ 1 x Bodypack միկրոֆոնով RF հաճախականության գոտի G: 566-ից 608 ՄՀց RF թողունակություն 42 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը 25 կՀց Առավելագույն գործառնական միջակայք 330' / 100,6 մ (Տեսադաշտ) Առավելագույն հաղորդիչներ մեկ խմբի համար 12 Շեղում 48 կՀց (գագաթնակետ) Մոդուլյացիա Լայնաշերտ FM Ընդունիչի տեսակ Տեսախցիկին

						ամրացվող Ամրացման տարբերակներ Shoe-Mount (ներառված սարքավորումներով) Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված Աուդիո ալիքների քանակը 1 Աուդիոմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ TRS Female անհավասարակշռված ելք (փակվող) Հզորացման դիապազոն 42dB (6dB քայլերով) Աուդիո ելքի մակարդակ +12 dBu Աղմուկի նվազեցում 5-ից 25 dBµV Հարակից ալիքի մեկուսացում >65 dB Էլեկտրասնուցման պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x Sennheiser Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողություն 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված LCD (մարտկոցի կարգավիճակ, ելքային մակարդակ, RF մակարդակ) Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25 մմ Հաղորդիչի տեսակը Bodypack RF ելքային հզորություն 30 mW Աուդիոմուտք/ելք 1 x 1/8" / 3,5 մմ TRS իգական անհավասարակշռված մուտք (փական) Ձայնի անջատում Ձայնի անջատիչ Աուդիո մուտքագրման

						մակարդակ 3 V RMS (Max) Հզորացման դիապազոն 60 dB (3 dB քայլեր) Հաճախականության արձագանք 80 Հց-ից 18 կՀց (խոսափող) 25 Հց-ից մինչև 18 կՀց (գիծ) Սինխրոնիզացիայի մեթոդ IR Անտենա 1 x ճկուն մտրակ, ֆիքսված (Beltpack) Էլեկտրասնուցման պահանջներ Մարտկոց Մարտկոցի տեսակ 2 x AA (ներառված) 1 x Sennheiser Accupack (ներառված չէ) Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողություն 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ 1 x Հետին լուսավորված LCD (մարտկոցի կարգավիճակ, ելքային մակարդակ, RF մակարդակ) Կորպուս Մետաղական Չափեր 65 x 85 x 25 մմ Խոսափողի տեսակ Lavalier Ձայնային դաշտ Mono Պարկուճ Էլեկտրական կոնդենսատոր Polar Pattern Omnidirectional Հաճախականության միջակայք 50 Հց-ից 18 կՀց Աղմուկի համարժեք մակարդակ 36 dB Առավելագույն SPL 130 dB SPL Peak Զգայունություն 20 mV/Pa Ելքային միակցիչներ 1 x 1/8 դյույմ / 3,5 մմ TRS Male անհավասարակշռված (փական)

					Մալուխի երկարություն 1,6 մ Գործող լարումը 7.5 V Երաշխիք՝ 1 տարի