

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/302 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                  |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                          | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4                  | Canon                 | Canon               | EOS 1DX MARK III<br>/3829C010AA/ | Canon                  | Օբյեկտիվի ամրացում Canon EF<br>Սենսորի կետայնություն Իրական`<br>21,4 մեգապիքսել, Արդյունավետ`<br>20,1 մեգապիքսել (5472 x 3648)<br>Սենսորի տեսակ 36 x 24 մմ (Full-<br>Frame) CMOS Պատկերի<br>կայունացում Թվային (միայն<br>տեսանյութ) Հայելու կողպում Այո<br>Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և<br>վիդեո Կափարիչի տեսակը<br>Էլեկտրոնային կափարիչ,<br>մեխանիկական կիզակետային<br>հարթության կափարիչ Կափարիչի<br>արագություն Մեխանիկական<br>կափարիչ 1/8000-ից 30 վայրկյան |

Լամպի/ժամանակի ռեժիմ Լամպի  
ռեժիմ ISO զգայունություն Ֆոտո  
100-ից մինչև 102,400 ավտոմատ  
ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև  
819,200) Տեսանյութ 100-ից մինչև  
102,400 ավտոմատ, մեխանիկական  
ռեժիմում (Ընդլայնված` 50-ից մինչև  
819,200) Չափման մեթոդ  
Կենտրոնական-կշռված միջին,  
գնահատող, մասնակի, կետային  
Էքսպոզիցիոն մեթոդներ  
Դիաֆրագմայի  
առաջնահարթություն, ձեռքի,  
ծրագրային, պահաժամի  
առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի  
փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3,  
1/2 EV քայլեր) Չափման միջակայք  
0-ից 20 EV Սպիտակ  
հավասարակշռություն  
Նախադրվածներ` ավտոմատ,  
ամպամած, գույնի ջերմաստիճան,  
հատուկ, ցերեկային լույս,  
լուսաբռնկիչ, լուսմիներսցենտ  
(սպիտակ), ստվեր, վոլֆրամ  
Վնդադար նկարահանում Մինչև 20  
կադր/վ 20,1 Մպ մինչև 1000  
կադրերի համար (Raw) Մինչև 16  
կադր/վրկ 20,1 Մպ մինչև 1000  
կադրերի համար (Raw)

Ինտերվալային ձայնագրում Այո  
Թայմեր 2/10-վայրկյան ուշացում  
Պատկերի չափեր 3:2 Raw 5472 x  
3648 3:2 JPEG 5472 x 3648 3648 x  
2432 2736 x 1824 Պատկերի  
կողմերի հարաբերակցություն 3:2  
Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw,  
HEIF Bit Depth 14-Bit  
Տեսանկարահանում Raw Raw 12-Bit  
5472 x 2886 at  
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps  
[1800 to 2600 Mb/s]  
Տեսանկարահանման ռեժիմներ  
H.265/MP4 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096  
x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/  
50p/59.94p [170 to 1000 Mb/s] UHD  
4K (3840 x 2160) at  
25p/29.97p/50p/59.94p [170 to 1000  
Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at  
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p  
[18 to 470 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0  
8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/  
24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [120  
to 940 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at  
23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [120  
to 940 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at  
25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p  
[12 to 360 Mb/s]  
Տեսանկարահանման սահմանաչափ

Մինչև 29 րոպե, 59 վայրկյան Վիդեո  
համակարգ NTSC/PAL  
Ներկառուցված խոսափողի տեսակը  
Ստերեո Աուդիո ձայնագրում AAC  
Audio LPCM Audio Արտաքին  
տեսանկարահանման ռեժիմներ  
4:2:2 10-bit Կերեզ HDMI DCI 4K  
(4096 x 2160) Ժօ 59,94p  
Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ  
Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type B  
(CFexpress 1.0) Վիդեո մուտք/Ելք 1 x  
Mini-HDMI Output Աուդիո մուտք/Ելք  
1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի  
Ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո  
խոսափողի մուտք Այլ մուտք/Ելք 1 x  
USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1)  
Data Output 1 x Canon N3 Control  
Input 1 x PC Sync Socket Input 1 x  
RJ45 Output Անլար կապ Bluetooth,  
Wi-Fi Գլոբալ դիրքորոշում GPS,  
GLONASS, Quasi-Zenith Satellite  
Michibiki, Մոնիտորի չափը 3.2"  
Կետայնություն 2,100,000 կետ  
Էկրանի տեսակ Fixed Touchscreen  
LCD Հավելյալ Էկրան Top: Status  
Display Տեսավորումման տեսակը  
Օպտիկական (Պենտապրիզմ)  
Դիտարկման անկյուն 20 մմ  
Տեսավորումման ծածկույթ 100%

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU.001.02P-22/302 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Տեսավորոնման խոշորացում  
 Approx. 0.76x Դիոպտրի ճշգրտում  
 -3-ից +1 Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ  
 և ձեռքով ֆոկուս ֆոկուսի ռեժիմ  
 Անդադար հետևող ավտոֆոկուս,  
 ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող  
 ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր  
 Ֆազայի հայտնաբերում. 191 (155  
 կրոյ-տեսակի) Ավտոֆոկուսի  
 զգայունություն -4-ից +18 EV Ֆլեշ

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | տեխնիկական և արտադրողի տեխնիկական 1/250<br>технические характеристики<br>վայրկյան ֆլեշ լույսի   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| 4          |                        |               |       |                            | փոխհատուցում -3-ից +3 EV (1/3 EV<br>քայլեր) Առանձնացված ֆլեշ-<br>համակարգ eTTL Արտաքին ֆլեշ<br>լույսի միացում Hot Shoe, PC<br>Terminal Մարտկոց - 2 հատ 2700<br>mAh, լիթիում-իոնային, ֆոտոխցիկի<br>հետ համատեղելի Մարտկոցի<br>լիցքավորիչ Մարտկոցների<br>բնիկների քանակը` 2, LED ցուցիչ,<br>մարտկոցների հետ համատեղելի<br>Հիշողության քարտ 128 GB<br>CFexpress Type B 128 GB, կարդալու<br>առավելագույն արագություն` 1700<br>MB/s կամ ավել, ձայնագրման<br>առավելագույն արագություն` 1200<br>MB/s կամ ավել, ֆոտոխցիկի հետ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | համատեղելի Հիշողության քարտ<br>256 GB CFexpress Type B 256 GB,<br>կարդալու առավելագույն<br>արագություն՝ 1700 MB/s կամ ավել,<br>ձայնագրման առավելագույն<br>արագություն՝ 1200 MB/s կամ ավել,<br>ֆոտոխցիկի հետ համատեղելի<br>Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի |
|--|--|--|--|---|