

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | |
| 5 | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | Միջազգային G-11 ստանդարտի համապատասխան խտանյութ մոնոէթիլենգլիկոլի հիմքով: 50% կոնցենտրատ 50% ջուր հարաբերակցությամբ` բյուրեղացման ջերմաստիճանը ոչ պակաս- 380C, սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Միջազգային ստանդարտներ` BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C, Porsche/VW/ Audi/Seat/Skoda TL 774 C, Mersedec |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>DBL7700, Ford ESD M97B49-A,MAN 324,GM US 6277 M, Ford WSS - M97B44 - C,Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, VOLVO (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49 - A, OPEL GMQL130100: 5-6կգ. տարրաներով` գործարանային փաթեթավորմամբ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԵՅ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/60» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY--- | 1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY | Концентрат по международному стандарту G-11 на основе моноэтиленгликоля. Соотношение: 50% концентрата, 50% воды, температура кристаллизации не менее 380С, наличие сертификатов обязательно. Международные стандарты: BS 6580, FW HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE G 1034, GAS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361 - 88, MPA, ASTM D 3306, 4985, NATO S 759 E/L 1415 C, Porsche/VW/ Audi/Seat/Skoda TL 774 C, Mercedec DBL7700, Ford ESD M97B49-A,MAN 324,GM US 6277 M, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Ford WSS - M97B44 - C,Chrysler MS 9176, BMW N 600 69.0, VOLVO (Reg.No 260), Ford ESD M97 B49 - A, OPEL GMQL130100. В заводской упаковке, в таре 5 -6 кг. Перевозку и разгрузку товара осуществляет исполнитель. * Товары должны быть неиспользованными |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|