ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/276 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sony	Sony	Sony Alpha a7S III	Sony	Օբյեկտիվի ամրացում Sony E Սենսորի կետայնություն Իրական՝ 12.9 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 12.1 մեգապիքսել (4240 x 2832) Սենսորի տեսակ 35.6 x 23.8 մմ (Full-Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Sensor-Shift, 5-առանցքային Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն 1/8000-ից 30 վայրկյան լամպային ռեժիմում ISO զգայունություն Ֆոտո 80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝

						40-ից մինչև 409,600) Տեսանյութ 80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 80-ից մինչև 409,600) Չափման մեթոդ Կենտրոնական-կշռված միջին, ընդգծված կշռված, բազմակի, կետային Էքսպոզիցիոն մեթոդներ Դիաֆրագմայի առաջնահարթություն, ձեռքի, ծրագրային, պահաժամի առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3 EV քայլեր) Չափման միջակայք -3-ից 20 EV Սպիտակի հավասարակշռություն 2500-ից 9900K Նախադրվածներ՝ ավտոմատ, ամպամած, հատուկ, ցերեկային լույս, ֆլեշ, լյումինեսցենտ, շիկացած, ստվերային, ստորջրյա Անդադար նկարահանում Մինչև 10 կադր/վրկ 12,1 Մպ մինչև 1000 կադր (հում) / 1000 կադր (JPEG) Մինչև 8 կադր/վրկ 12,1 Մպ Մինչև 6 կադր/վրկ 12,1 Մպ Մինչև 3 կադր/վրկ 12,1 Մպ Ինտերվալային ձայնագրում Այո Թայմեր 2/5/10-վայրկյան ուշացում Պատկերի չափեր 11 MP (3776 x 2832) 4.6 MP (2464 x 1848) 2.7 MP (1888 x 1416) 1.1 MP (1232 x 920) 8 MP (2832 x 2832) 3.4 MP (1840 x

						1840) 2 MP (1408 x 1408) 0.8 MP (912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Ներքին տեսանկարահանում Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.9

						4p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s] Սենսորային մշակման ռեժիմներ Super35 / APS-C Գամմա-կոր Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 Տեսանկարահանման սահմանաչափ Անսահմանափակ Վիդեո համակարգ NTSC/PAL Ներկառուցված խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո ձայնագրում XAVC՝ 2-ալիք 16-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո XAVC՝ 2-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո XAVC՝ 4-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո MP4. 2-ալիք AAC աուդիո Արտաքին տեսանկարահանման ռեժիմներ Raw 16-բիթանոց HDMI-ի միջոցով 4,2K (4264 x 2408) մինչև 59,94p 4:2:2 10-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K (3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i 4:2:0 8-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/276 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Sony	Sony	Sony Alpha a7S III	Sony	(3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ Կրկնակի բնիկ՝ CFexpress Type A / SD (UHS-II) Վիդեո մուտք/ելք 1 x HDMI ելք Աուդիո մուտք/ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Տվյալների մուտքագրում/ելք (համօգտագործվում է էներգիայի մուտքի հետ) 1 x Sony Multi/USB Micro-B Control Հրսպանի մուտք/ելք 1 x USB Type-C մուտք Անլար կապ Bluetooth, Wi-Fi Մոնիտորի չափը 3.0" Մոնիտորի կերպարանք 1,440,000 կետ Էկրանի տեսակ Articulating Touchscreen LCD Տեսավորոնման տեսակը Ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED) Տեսավորոնման չափը 0.64" Տեսավորոնման կետայնություն 9,437,184 կետ Դիտարկման անկյուն 25 մմ Տեսավորոնման ծածկագիր 100% Տեսավորոնման խոշորացում Approx. 0.9x Դիոպտրի ճշգրտում Օբյեկտիվի ամրացում Sony E Սենսորի կետայնություն Իրական՝ 12.9 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 12.1 մեգապիքսել (4240 x 2832) Սենսորի տեսակ 35.6 x 23.8 մմ (Full-Frame) CMOS պատկերի կայունացում Sensor-Shift, 5-առանցքային Եկամտաբերություն տեսակը Էլեկտրոնային կատարիչ, կրզակետային հարթությամբ կատարիչ Կատարիչի արագություն 1/8000-ից 30 վայրկյան լամպային ռեժիմում ISO զգայունություն Տոտո 80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված

						1840) 2 MP (1408 x 1408) 0.8 MP (912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Ներքին տեսանկարահանում Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.9

						4p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s] Սենսորային մշակման ռեժիմներ Super35 / APS-C Գամմա-կոր Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 Տեսանկարահանման սահմանաչափ Անսահմանափակ Վիդեո համակարգ NTSC/PAL Ներկառուցված խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո ձայնագրում XAVC՝ 2-ալիք 16-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո XAVC՝ 2-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո XAVC՝ 4-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո MP4. 2-ալիք AAC աուդիո Արտաքին տեսանկարահանման ռեժիմներ Raw 16-բիթանոց HDMI-ի միջոցով 4,2K (4264 x 2408) մինչև 59,94p 4:2:2 10-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K (3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i 4:2:0 8-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K

						(3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ Կրկնակի բնիկ՝ CFexpress Type A / SD (UHS-II) Վիդեո մուտք/ելք 1 x HDMI ելք Աուդիո մուտք/ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Տվյալների մուտքագրում/ելք (համօգտագործվում է էներգիայի մուտքի հետ) 1 x Sony Multi/USB Micro-B Control Հոսանքի մուտք/ելք 1 x USB Type-C մուտք Անլար կապ Bluetooth, Wi-Fi Մոնիտորի չափը 3.0" Մոնիտորի կետայնություն 1,440,000 կետ Էկրանի տեսակ Articulating Touchscreen LCD Տեսավորոնման տեսակը Ներկառուցված էլեկտրոնային (OLED) Տեսավորոնման չափը 0.64" Տեսավորոնման կետայնություն 9,437,184 կետ Դիտարկման անկյուն 25 մմ Տեսավորոնման ծածկույթ 100% Տեսավորոնման խոշորացում Approx. 0.9x Դիոպտրի ճշգրտում

					-4-ից +3 Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և ձեռքով ֆոկուս Ֆոկուսի ռեժիմ Անդադար հետևող ավտոֆոկուս, ուղիղ ձեռքի ֆոկուս, ձեռքի ֆոկուս, կադրային հետևող ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր Ֆազայի հայտնաբերում. 759 Կոնտրաստի հայտնաբերում. 425 Ավտոֆոկուսի զգայունություն -6-ից +20 EV Ներկառուցված ֆլեշ լույս Ոչ Ֆլեշ լույսի ռեժիմներ Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync Ֆլեշ լույսի սինքրոնիզացման առավելագույն արագություն 1/250 վայրկյան Ֆլեշ լույսի փոխհատուցում -3-ից +3 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) Առանձնացված ֆլեշ-համակարգ TTL Արտաքին ֆլեշ լույսի միացում Intelligent Hot Shoe Մարտկոցի տեսակ 1 x NP-FZ100 վերալիցքավորվող լիթիում-իոն, 7.2 VDC, 2280 mAh (մոտ 600 նկար) Եռոտանու ամրացում 1 x 1/4"-20 Female Ակսեսուարների ամրացում 1 x Intelligent Hot Shoe Չափեր Մինչև 130 x 100 x 70 մմ Քաշ Մինչև 650 գ (միայն խցիկը) 1 x մարտկոցի լիցքավորման սարք Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի