

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/276 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sony	Sony	Sony Alpha a7S III	Sony	Օբյեկտիվի ամրացում Sony E Սենսորի կետայնություն Իրական` 12.9 մեգապիքսել, Արդյունավետ` 12.1 մեգապիքսել (4240 x 2832) Սենսորի տեսակ 35.6 x 23.8 մմ (Full-Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Sensor-Shift, 5-առանցքային Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն 1/8000-ից 30 վայրկյան լամպային ռեժիմում ISO զգայունություն Ֆոտո 80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված`

40-ից մինչև 409,600) Տեսանյութ
80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված`
80-ից մինչև 409,600) Չափման
մեթոդ Կենտրոնական-կշռված
միջին, ընդգծված կշռված,
բազմակի, կետային Էքսպոզիցիոն
մեթոդներ Դիաֆրագմայի
առաջնահարթություն, ձեռքի,
ծրագրային, պահաժամի
առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի
փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3 EV
քայլեր) Չափման միջակայք -3-ից 20
EV Սպիտակի հավասարակշռություն
2500-ից 9900K Նախադրվածներ`
ավտոմատ, ամպամած, հատուկ,
ցերեկային լույս, ֆլեշ,
յումինեսցենտ, շիկացած,
ստվերային, ստորջրյա Անդադար
Նկարահանում Մինչև 10 կադր/վրկ
12,1 Մպ մինչև 1000 կադր (հոլմ) /
1000 կադր (JPEG) Մինչև 8 կադր/վրկ
12,1 Մպ Մինչև 6 կադր/վրկ 12,1 Մպ
Մինչև 3 կադր/վրկ 12,1 Մպ
Ինտերվալային ձայնագրում Այո
Թայմեր 2/5/10-վայրկյան ուշացում
Պատկերի չափեր 11 MP (3776 x
2832) 4.6 MP (2464 x 1848) 2.7 MP
(1888 x 1416) 1.1 MP (1232 x 920) 8
MP (2832 x 2832) 3.4 MP (1840 x

1840) 2 MP (1408 x 1408) 0.8 MP (912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Ներքին տեսանկարահանում

Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.9

4p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s]

Սենսորային մշակման ռեժիմներ
Super35 / APS-C Գամմա-կոր Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

Տեսանկարահանման սահմանաչափ
Անսահմանափակ Վիդեո համակարգ
NTSC/PAL Ներկառուցված
Խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո
ձայնագրում XAVC` 2-ալիք
16-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո
XAVC` 2-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց
LPCM աուդիո XAVC` 4-ալիք
24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո
MP4. 2-ալիք AAC աուդիո Արտաքին
տեսանկարահանման ռեժիմներ Raw
16-բիթանոց HDMI-ի միջոցով 4,2K
(4264 x 2408) մինչև 59,94p 4:2:2
10-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K (3840
x 2160)
23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full
HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p
Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i
4:2:0 8-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K

№ лота / УԵԳ ՍՊՇ в качестве участника в			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>	под кодом БР-ЕЦԱ ՊՁԲ-22/276 полное описание предлагаемого им товара.	(3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type A / SD (UHS-II) Վիդեո մուտք/ելք 1 x HDMI ելք Աուդիո մուտք/ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո սլաքսլաքային ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Տեխնիկական հատկությունները
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2	Sony	Sony	Sony Alpha a7S III	Sony	Մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Տեխնիկական հատկությունները 1) Տվյալների մուտքագրում/ելք (համազմայնառնումը է ԷԼԵՆՈՂԻՎԻ Օբյեկտիվի ասիացիոն Sony E մուտքի հետ) 1 x Sony Multi/USB Սեսորի կենտրոնաբացում Իրական Micro-B Control Հրասկի մուտք/ելք 12.9 սեգմանիքսել, մոդյուլացված 1 x USB Type-C մուտք Ակադ լայն 12.1 սեգմանիքսել (4240 x 2852) Bluetooth, Wi-Fi Մոնիտորի չափը Սեսորի տեսակ 35.6 x 23.8 մմ (Full-3.0" Մոնիտորի կտրվածքով 3.0" Frame) CMOS Դիմապնդում 1,440,000 կետ Էլոնակի տեսակ կայունացնող Sensor-Shift, Articulating Touchscreen, LCD Տեսավորման տեսակը տեսակ Տոտո ու վիդեո Վաղեմբիչի Լեռնաբույսաձ Քլեկտրոնային տեսակը Էլեկտրոնային կադրարիջ, (OLED) Տեսավորման չափը 0.64" Կողմապնդային հարթություն Տեսավորման կտրվածքով կադրարիջ կադրարիջ արագիությամբ 9.437.184 կետ Դիտարկման ակնոլում 178000-ից 30 վայրկյան լասպային 25 մմ Տեսավորման ծածկակառուցումով 150 գզայինություն Տոտոն 100% Տեսավորման բոլորողում 80-ից սիգնա 102,400 (Ըստված ըստ) Approx. 0.9x Դիտարկի ճշգրտում

-440ցիեջ Յիճեչկու 409,660) սննդամթերքի արտադրության
80- ինքնուրույն կազմակերպություն, 4 000 (մեզ խորեզիստ`
ԱՅՕ-իստ անունը և 409,660) արտադրության,
ուղիքը թեքը ինքնուրույն կազմակերպություն,
կարող է ինչ ներդրում ունենալ ընդհանուր և
բանկային հարկերի վերաբերյալ հարկային
հայտնաբերվող միջոցների օգտագործման
հարկային նպաստների օգտագործման հարկային
զգոթյունների և կապիտալ ծախսերի EV
անհարկության հարցը պետք է լուծվի որոշիչների
վրայի համաձայնեցման հարցում, F BI EVa 6h/3h EV
ընթացք) Տյուրի Օմմի R քաղաքացիական Քեզի-Քեզ
EV R և զրոյի Տիտլի Տյուրի Քաղաքացիական
ընթացքի 1990 թվականի արտադրության
արտադրության և միջոցների կազմակերպության
ընդհանուր և կապիտալ ծախսերի հարկային
(1/3, լին/2 ինքնուրույն կազմակերպության
ֆունդի մասին կարող է լինել կազմակերպության
կապիտալի արտադրության և կապիտալ ծախսերի
12 միլիարդ լիբանոսյան Լ. Կարիբ (FZ 100) /
12 միլիարդ լիբանոսյան Լ. կապիտալ ծախսերի / լին/2
12 V D Մ, 2 թիվ 16 հարկային / լին/2 միլիարդ
Եռանկյունի և կապիտալ ծախսերի 12x11V4h-20
Fermale երկրպագության ընդհանուր արտադրության
X ընդհանուր ընդհանուր և կապիտալ ծախսերի
13 ընդհանուր ընդհանուր և կապիտալ ծախսերի
28 (32) և 16 լին/2 թիվ 16 հարկային / լին/2
(18 թիվ 16 հարկային) և կապիտալ ծախսերի 8
MP (28 թիվ 16 հարկային) B. և կապիտալ ծախսերի (1840 x

1840) 2 MP (1408 x 1408) 0.8 MP (912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Ներքին տեսանկարահանում

Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.9

4p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s]

Սենսորային մշակման ռեժիմներ
Super35 / APS-C Գամմա-կոր Sony S-Log 2, Sony S-Log 3

Տեսանկարահանման սահմանաչափ
Անսահմանափակ Վիդեո համակարգ
NTSC/PAL Ներկառուցված
Խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո
ձայնագրում XAVC` 2-ալիք
16-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո
XAVC` 2-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց
LPCM աուդիո XAVC` 4-ալիք
24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո
MP4. 2-ալիք AAC աուդիո Արտաքին
տեսանկարահանման ռեժիմներ Raw
16-բիթանոց HDMI-ի միջոցով 4,2K
(4264 x 2408) մինչև 59,94p 4:2:2
10-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K (3840
x 2160)
23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full
HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p
Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i
4:2:0 8-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K

(3840 x 2160)

23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p

Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i

Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ Կրկնակի բնիկ` CFexpress Type A /

SD (UHS-II) Վիդեո մուտք/ելք 1 x HDMI ելք Աուդիո մուտք/ելք 1 x 3,5

մմ TRS ստերեո ականջակալի ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի

մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen

1) Տվյալների մուտքագրում/ելք

(համօգտագործվում է էներգիայի մուտքի հետ) 1 x Sony Multi/USB

Micro-B Control Հոսանքի մուտք/ելք 1 x USB Type-C մուտք Անլար կապ

Bluetooth, Wi-Fi Մոնիտորի չափը 3.0" Մոնիտորի կետայնություն

1,440,000 կետ Էկրանի տեսակ Articulating Touchscreen LCD

Տեսավորոնման տեսակը

Ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) Տեսավորոնման չափը 0.64"

Տեսավորոնման կետայնություն 9,437,184 կետ Դիտարկման անկյուն

25 մմ Տեսավորոնման ծածկույթ 100% Տեսավորոնման խոշորացում

Approx. 0.9x Դիոպտրի ճշգրտում

				<p>-4-ից +3 Ֆոկուսի տեսակ Ավտոմատ և ձեռքով Ֆոկուս Ֆոկուսի ռեժիմ Անդադար հետևող ավտոֆոկուս, ուղիղ ձեռքի Ֆոկուս, ձեռքի Ֆոկուս, կադրային հետևող ավտոֆոկուս Ավտոֆոկուսի կետեր Ֆազայի հայտնաբերում. 759 Կոնտրաստի հայտնաբերում. 425 Ավտոֆոկուսի զգայունություն -6-ից +20 EV</p> <p>Ներկառուցված Ֆլեշ լույս Ոչ Ֆլեշ լույսի ռեժիմներ Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync Ֆլեշ լույսի սինքրոնիզացման առավելագույն արագություն 1/250 վայրկյան Ֆլեշ լույսի փոխհատուցում -3-ից +3 EV (1/3, 1/2 EV քայլեր) Առանձնացված Ֆլեշ-համակարգ TTL Արտաքին Ֆլեշ լույսի միացում Intelligent Hot Shoe Մարտկոցի տեսակ 1 x NP-FZ100 Վերալիցքավորվող լիթիում-իոն, 7.2 VDC, 2280 mAh (մոտ 600 նկար) Եռոտանոս ամրացում 1 x 1/4"-20 Female Ակսեսուարների ամրացում 1 x Intelligent Hot Shoe Չափեր Միևչև 130 x 100 x 70 մմ Քաշ Միևչև 650 գ (միայն խցիկը) 1 x մարտկոցի լիցքավորման սարք Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի</p>
--	--	--	--	--

