

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բիոբեյս Բիոթեչ Քո. Լթդ	Autoclave BKQ - Z50I	Բկք -250լ	Բիոբեյս Բիոթեչ Քո. Լթդ	Ավտոկլավի ծավալը` 50լ ստերիլիզացնող խցիկով և ախտահանվող գործընթացի ավտոմատ վերահսկմամբ: Ստերիլիզացման ջերմաստիճանը և ժամանակը կարգավորող կոճակի առկայություն: Ավտոմատ անջատում գերճնշման և գերտաքացման ժամանակ: Ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում: Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան` 105-136°, տաքության շեղումը $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ : Առավելագույն աշխատանքային

				<p>ճնշում 0,23մբա: Ժամանակի միջակայք՝ 0-999ր: Հզորությունը՝ 220V/50Hz, 50/60Հց: Այլ պայմաններ. Սարքը նոր է, չօգտագործված և արտադրված մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից: 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում ինժեների կողմից: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 9001:2015, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը կկատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗПГԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/320 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	БИОБЕЙС БИОТЕХ КО., ЛТД	Autoclave BKQ - Z50I	БКК - Z50I	БИОБЕЙС БИОТЕХ КО., ЛТД	Объем автоклава 50 л со стерилизационной камерой и автоматическим управлением процессом обеззараживания. Наличие кнопки для регулировки температуры и времени стерилизации. Автоматическое отключение при избыточном давлении и перегреве. Автоматическое отключение в случае отсутствия воды. Максимальная рабочая температура: 105-136°, отклонение температуры $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ . Максимальное рабочее давление 0,23 МПа.

				<p>Диапазон времени: 0-999 мин. Питание: 220В/50Гц, 50/60Гц. Другие термины: Устройство новое, неиспользованное и изготовлено в течение 12 месяцев с даты поставки. Обучение персонала выездным специалистом. 12 месяцев гарантийного обслуживания инженером. Сертификаты качества (наличие) ISO 13485, ISO 9001:2015, Знак CE (Директива 93/42/ЕЭС). Доставка и установка устройства осуществляется поставщиком по адресу, указанному заказчиком.</p>
--	--	--	--	--