ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլջեն ՍՊԸ-ն ԶԱՕԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VAISALA	VAISALA	VAISALA TSS928	Vaisala Oyj Finland	Ամպրոպ տեղորոշիչ տվիչ- տեխնիկական պայմանները՝ Հայտնաբերման միջակայքը տվիչից 30 ծովային մղոն (56 կմ) շառավղով Շրջանի լուծում Երեք խումբ միջակայքեր. 0 - 5 ծովային մղոն (0-9 կմ) 5-10 ծովային մղոն (9-19 կմ) 10-30 ծովային մղոն (19-56 կմ) Հեռավորության որոշման սխալանք 0 -10 ծովային մղոն (0 - 19 կմ) ոչ ավելին 3 մղոն (5,6 կմ) 10 - 30 ծովային մղոն (19 - 56 կմ). ոչ ավելին 6 ծովային մղոն (11,1 կմ) Ազիմուտի լուծում Կողմնացույցի օկտավաներով (N, NE, E, SE, S, SW,

					W, NW) Հայտնաբերման արդյունավետություն - Ամպրոպի հայտնաբերում 10 ծովային մղոն (12 մղոն, 19 կմ) սահմաններում 1 լիցքաթափման դեպքում 90%՝ 2 լիցքաթափման դեպքում 99%՝ 3 և ավելի լիցքաթափումների դեպքում 99,9%՝ Աշխատանքային միջավայր Աշխատանքային ջերմաստիճանը −40...+50 ° C (−40...+122 ° F) Պահպանման ջերմաստիճանը −40...+50° C (−40...+122° F) Քամու մշտական արագություն, առավելագույնը 85 հանգույց (157 կմ/ժ) (ստանդարտ կայմով) Քամու պոռթկում, առավելագույն արագությունը 120 հանգույց (222 կմ/ժ) Հարաբերական խոնավություն, աշխատանքային 0-100 % RH Մուտքեր և ելքեր DC սնուցման աղբյուր 11...32 V DC Էլեկտրաէներգիայի սպառում անվանական՝ 6 Վտ Հաղորդակցություններ ASCII ձևաչափ Սերիական RS-232 և RS -422 9600 բ / վ արագությամբ Քաշը (միայն սենսորային) 9,8 կգ հաղորդագրությունների ուղարկման եղանակը՝ մեկ րոպե ընդմիջումով

					Թերմոտուփ - 1 հատ Ցանցի և ազդանշանի միացման տուփ (2*12v) - 1 հատ, Տեխնիկական տվյալների շեղումը -+10% Մատակարարը կներկայացնի ամպրոպ տեղորոշիչ տվիչ արտադրողի կողմից գործարանային տեսատավորման փուլը անցնելը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական): Մատակարարը կկազմակերպի արտադրողի կողմից Պատվիրատուի համապատատասխան մասնագետների՝ տվիչի շահագործման ուսուցման դասընթացներ և կտրամադրի համապատասխան վկայականներ: Նշված կայանը համատեղելի կլինի ICAO կողմից հաստատված ծրագրերի հետ: Մատակարարի կողմից տվիչը կհամակցվի «Զվարթնոց» օդանավակայանի թռիչքադաշտում շահագործվող մյուս օդերևութաբանական տվիչներին և ունենա ինտեգրվելու հնարավորություն գործող ծրագրային ապահովման միջոցին: Տվիչը սերտիֆիկացված կլինի ICAO-ի կողմից քաղաքացիական ավիացիայի օդերևութաբանական

					սպասարկում իրականացնելու համար: Տվիչի տեղադրումը կիրականացնի մատակարարը: Երաշխիքը գործարանային 12 ամիս արտադրողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էլջեն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶԱՕԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	VAISALA	VAISALA	VAISALA TSS928	Vaisala Oyj Finland	Ամպրոպ տեղորոշիչ տվիչ- տեխնիկական պայմանները՝ Հայտնաբերման միջակայքը տվիչից 30 ծովային մղոն (56 կմ) շառավղով Շրջանի լուծում Երեք խումբ միջակայքեր. 0 - 5 ծովային մղոն (0-9 կմ) 5-10 ծովային մղոն (9-19 կմ) 10-30 ծովային մղոն (19-56 կմ) Հեռավորության որոշման սխալանք 0 -10 ծովային մղոն (0 - 19 կմ) ոչ ավելին 3 մղոն (5,6 կմ) 10 - 30 ծովային մղոն (19 - 56 կմ). ոչ ավելին 6 ծովային մղոն (11,1 կմ) Ազիմուտի լուծում Կողմնացույցի օկտավաներով (N, NE, E, SE, S, SW,

					W, NW) Հայտնաբերման արդյունավետություն - Ամպրոպի հայտնաբերում 10 ծովային մղոն (12 մղոն, 19 կմ) սահմաններում 1 լիցքաթափման դեպքում 90%՝ 2 լիցքաթափման դեպքում 99%՝ 3 և ավելի լիցքաթափումների դեպքում 99,9%՝ Աշխատանքային միջավայր Աշխատանքային ջերմաստիճանը −40...+50 ° C (−40...+122 ° F) Պահպանման ջերմաստիճանը −40...+50° C (−40...+122° F) Քամու մշտական արագություն, առավելագույնը 85 հանգույց (157 կմ/ժ) (ստանդարտ կայմով) Քամու պոռթկում, առավելագույն արագությունը 120 հանգույց (222 կմ/ժ) Հարաբերական խոնավություն, աշխատանքային 0-100 % RH Մուտքեր և ելքեր DC սնուցման աղբյուր 11...32 V DC Էլեկտրաէներգիայի սպառում անվանական՝ 6 Վտ Հաղորդակցություններ ASCII ձևաչափ Սերիական RS-232 և RS -422 9600 բ / վ արագությամբ Քաշը (միայն սենսորային) 9,8 կգ հաղորդագրությունների ուղարկման եղանակը՝ մեկ րոպե ընդմիջումով

					Թերմոտուփ - 1 հատ Ցանցի և ազդանշանի միացման տուփ (2*12v) - 1 հատ, Տեխնիկական տվյալների շեղումը -+10% Մատակարարը կներկայացնի ամպրոպ տեղորոշիչ տվիչ արտադրողի կողմից գործարանային տեսատավորման փուլը անցնելը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական): Մատակարարը կկազմակերպի արտադրողի կողմից Պատվիրատուի համապատատասխան մասնագետների՝ տվիչի շահագործման ուսուցման դասընթացներ և կտրամադրի համապատասխան վկայականներ: Նշված կայանը համատեղելի կլինի ICAO կողմից հաստատված ծրագրերի հետ: Մատակարարի կողմից տվիչը կհամակցվի «Զվարթնոց» օդանավակայանի թռիչքադաշտում շահագործվող մյուս օդերևութաբանական տվիչներին և ունենա ինտեգրվելու հնարավորություն գործող ծրագրային ապահովման միջոցին: Տվիչը սերտիֆիկացված կլինի ICAO-ի կողմից քաղաքացիական ավիացիայի օդերևութաբանական

					սպասարկում իրականացնելու համար: Տվիչի տեղադրումը կիրականացնի մատակարարը: Երաշխիքը գործարանային 12 ամիս արտադրողի կողմից: