

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱԺԷԿ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	.	.	<p>1 Ծավալը 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/                  2 Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը ), մմ 1360 +/- 10% 3                  Խորությունը (ներառյալ ծխնիները), մմ 1050 +/- 10% 4 Բարձրությունը, մմ                  1460 +/- 10% 5 Քաշը `ոչ ավելին 115 կգ 6 Բեռնունակությունը, կգ Ոչ                  պակաս 400 7 Գույնը արծաթագույն 8 Տարայի պատյանը Նյութ-պողպատ,                  մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ:                  Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ                  դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված                  բռնակները` ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զողված լինեն                  աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի                  2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների առկայության                  դեպքում հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս:                  Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի                  աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: 9 Ամբողջական                  տարայի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.2 (առանց ցինկապատ</p>

		<p>ծածկույթի) 10 Տարայի կափարիչը Դարձյակների առկայության դեպքում կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամաք բեռնման/բեռնաթափման իրականացման ժամանակ), իսկ դարձյակների բացակայության դեպքում՝ բացվում և փակվում է ձեռքով, իսկ կափարիչը ամրացված է աղբամանի իրանին: Կափարիչի նվազագույն հաստությունը՝ 1,2 մմ 11 Պտտվող անիվային հենարաններ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով : Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դիսամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: 12 Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնամաք</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УЦДБЧ УЦБ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԸՃԱՊՁԲ-22/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			