

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԹՐԵՅԴ ՕՊՏԻՄՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ - Ավտոկայանատեղեր և գետնանցումներ. - Ավտոտնակներ. - Հասարակական տարածքներ. - Շենքերի ճակատներ. - Շինարարական տարածքներ. - Այգի: ԱՊՐԱՆՔԻ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ - Էներգիայի ինայողություն մինչև 85%: - Օպտիմիզացված քաշը, չափը և կոմպակտ դիզայնը: - Շատ միատարր լույս: - Երկար ծառայության ժամկետ: - Գույնի լավ մատուցում: - Ցածր ածխածնի և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Էլեկտրական տվյալներ Անվանական հզորությունը՝ 50 Վտ Աշխատանքային ռեժիմ՝ Էլեկտրոնային կառավարման հանդերձում (ԷՍԳ) Անվանական լարումը՝ 85V-ից 300V Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Էլեկտրական արդյունավետություն՝ » 90% Օպտիկական արդյունավետություն՝ » 93% Ջերմային արդյունավետություն՝ » 90% Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (Ta)՝ 50°C Ֆոտոմետրիկ տվյալներ CRI » 70 Ընդհանուր՝ Lumens 7000Lm Լուսավոր արդյունավետություն՝ 140Lm/W Լույսի աղբյուր՝ (smd 3030 1W) Osram Control Gear՝ OVP/UVP/440V/IP66 Power Factor՝ » 0.95 4-ից 6 ԿՎ ներկառուցված պաշտպանություն (անհրաժեշտության դեպքում 10 կՎ) LED կյանքի տևողությունը՝ 50,000 ժամ LED Գույնը՝ 2700K-ից 6500K Թեթև տեխնիկական տվյալներ Ճառագայթի անկյուն՝ 120 ° Ոսպնյակներ՝ Ոչ Գույներ և Նյութեր Մարմնի Նյութ՝ Ձուլածո այլումինե փոշիով ծածկված Բնակարանային գույնը՝ Մոխրագույն Կափարիչի Նյութ՝ Ապակի Ապրանքի լրացուցիչ տվյալներ Մոնտաժման տեսակը՝ Ֆիքսված Է Մոնտաժման վայրը՝ պատ/բևեռ Կարողություններ Պղտորվող՝ NO Տերմինաբանություն՝ Earth, Line Positive, Neutral LED PCB մանրամասներ Հաստությունը՝ 1,6 մմ (±5% հանդուրժողականություն) PCB Նյութ՝ Այլումին-պղինձ Պղնձի շերտի հաստությունը՝ Ստանդարտ 0,35 մկմ Պղնձի հաղորդունակությունը՝ 1 Վտ Վկայագրեր և ստանդարտներ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԹԵՅԴ ՕՊՏԻՍՈՒՄ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ - Парковки и подземные переходы. - Гаражи. - Общественные места. - Фасады зданий. - Строительные площади. - Сад. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА - Энергосбережение до 85%. - Оптимизированный вес, размер и компактный дизайн. - Очень равномерный свет. - Долгий срок службы. - Хорошая цветопередача. - Низкий уровень выбросов углерода и защита окружающей среды</p> <p>Электрические данные Номинальная мощность: 50 Вт Режим работы: электронный механизм управления (ЭКГ) Номинальное напряжение: от 85 до 300 В Частота сети: 50/60 Гц Электрический КПД: » 90% Оптическая эффективность: » 93% Тепловой КПД: » 90%</p> <p>Температура окружающей среды (Ta): 50°C Фотометрические данные индекс цветопередачи » 70 Всего: Люмен 7000 лм Световая отдача: 140 лм/Вт Источник света: (смд 3030 1Вт) Осрам Механизм управления: ОВП/УВП/440В/ИП66 Коэффициент мощности:» 0,95 Встроенная защита от 4 до 6 кВ (10 кВ при необходимости) Срок службы светодиодов: 50 000 часов Цвет светодиода: от 2700К до 6500К Легкие технические данные Угол луча: 120 ° Линзы: Нет Цвета и материалы Материал корпуса: Литой алюминий с порошковым покрытием Цвет корпуса: серый Материал крышки: Стекло Дополнительные данные о продукте Тип крепления: фиксированный Место установки: стена/столб Способности: Турбулентность: НЕТ Терминология: Земля, Линия Положительная, Нейтральная. Подробная информация о светодиодной печатной плате Толщина: 1,6 мм (допуск ± 5%) Материал печатной платы: алюминий-медь Толщина медного слоя: стандартная 0,35 мкм Проводимость меди: 1 Вт Сертификаты и стандарты Тип защиты: IP65, IP66 Стандарты: BIS/CE/RoHS/IEC/ISO/MSME/LM79/LM80TM</p>

