

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԱՖԵԼԳՐԻԳ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 25 | <p>Տիպը մարդատար Դռների բացվածքը պարտադիր պետք է լինի 800 մմ, նախատեսված սահմանափակ շարժունակությամբ անձանց համար ա) ըստ չափագրման կարող է լինել 800 մմ-ից ավելին բ) Դռների բացվածքի 800 մմ ապահովելու անհնարինության դեպքում 800 մմ-ից պակաս յուրաքանչյուր դեպքի համար պատվիրատուի և պետական լիազորված մարմնի հետ համատեղ իրականացնել չափագրում: Սակայն դռների բացվածքը կախված հորանի չափերից, պակաս չպետք է լինի 700մմ-ից : Դռների բարձրություն 2000 մմ Գլխավոր Էլեկտրոնաշարժիչը VVVF համակարգ Արագությունը 1մ/վ Հարկերի դռները մետաղյա, փոշեներկված Կանչի ապարատ մետաղական, կոճակները հակավանդալ, լույսով Հարկային ցուցիչ /բոլոր հարկերում/ լուսային Էլեկտրոնային կառավարման Վահանակը Պարտադիր պետք է ունենա տեղեկատվության փոխանցման հանգույց, որը կունենա տվյալների փոխանցման մոդուլ տեղադրելու հնարավորություն Վերելակի խցիկը Պատերը և դռները մետաղյա, փոշեներկված, խցիկը և հարկային դռները ներկված միևնույն գույնով (բաց մոխրագույն) հրամանի վահանակը չժանգոտող մետաղից, կանչի կոճակների հասանելիությունը հատակից /900-1200մմ / նախատեսված սահմանափակ կարողությամբ անձանց համար կոճակները մետաղական , հակավանդալ, լույսով, սահմանափակ տեսողությամբ անձանց համար /Բրայլի շրիֆտ/ հարկային ցուցիչ ձայնային ազդանշանով հատակը տարկետ Պետք է ունենա` - հայելի - բռնակ` չժանգոտվող մետաղից - Ֆոտովարագույր, դռների ամբողջ բարձրությամբ, - խցիկի դռների VVVF համակարգ, - լեդ լուսավորություն - օդափոխության համակարգ - ուղևորների տարհանման համակարգ` -խցիկի ծանրաբեռնվածության խոսակցական հաղորդիչ հայերեն լեզվով -վերելակից օգտվելու կանոնները հայերեն լեզվով</p> |

-նշում արտադրման տարեթվի մասին - Կազմակերպությունը պետք է առաջնորդվի ՀՀ կառավարության 09.02.2006թ. թիվ 692-Ն որոշումով՝ ուժի մեջ մտած «Վերելակների և դրանց շահագործման անվտանգության պահանջների» Տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն - Կազմակերպությունը պետք է ունենա համապատասխան /Էներգետիկ ոլորտի/ լիցենզիա և վերելակների անվտանգ սպասարկումն իրականացնող որակավորված աշխատակիցներ: Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը իր միջոցներով պարտադիր պետք է կատարի վերելակի բոլոր պարամետրերի չափագրում /հորանի չափը, դռների բացվածքը, դռների բարձրությունը, վերին հարկի բարձրությունը, բարձրացման բարձրությունը և ըստ անհրաժեշտության այլ հավելյալ չափագրումները/:

- Յուրաքանչյուր վերելակի տեղադրման ժամկետը սահմանվում է 60 աշխատանքային օր՝ բացառությամբ պատվիրատուի կողմից հիմնավոր համարված խոչընդոտների առկայության դեպքում:
- Յուրաքանչյուր վերելակի փոխարինման աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ համատեղ կազմվում է արձանագրություն պայմանագրի կողմի և պատվիրատուի միջև:

- Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը յուրաքանչյուր վերելակի փոխարինման ավարտից հետո պետք է ներկայացնի նոր տեղադրված վերելակի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության եզրակացություն և վերելակի անձնագիր: Կատարված աշխատանքը կարող է ընդունվել միայն պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Երաշխիք, ամիս 24 /տեղադրումից հետո/

- Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:
- Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
- Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
- Գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերին կից՝ ըստ հասցեների տրամադրվում է գնման առարկայի համար սահմանված չափորոշիչները:
- Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել վերելակների ծագման համալիր սերտիֆիկատ՝ հաստատված և կինքված համապատասխան մարմնի և արտադող կազմակերպության կողմից:
- Սերտիֆիկացումը պետք է համապատասխանի ԵԱՏՄանվտանգություն պահանջներին:
- Վերլեակը պետք է լինի ամբողջական գործարային արտադրության և բոլոր պահեստամասերը արտադրված լինեն նույն գործարանի կողմից: Բեռնատարողությունը /կգ/- Ոչ պակաս 400 կգ Հարկայնութ յունը /հարկ/ -3 Կանգառների թիվը -3:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Рафельгриг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 25 | <p>Тип пассажирский Проем дверей должен быть 800 мм, предназначен для лиц с ограниченной подвижностью а) может быть больше 800 мм в зависимости от размеров б) В случае невозможности обеспечить дверной проем 800 мм, в каждом случае менее 800 мм проводить замер совместно с заказчиком и государственным уполномоченным органом. Однако в зависимости от габаритов колодца проем дверей не должен быть меньше 700 мм. Высота двери 2000 мм Главный электродвигатель системы ВВВФ Скорость 1 м/с Межэтажные двери металлические, окрашены порошковой краской. Металлический звонок, антивандальные кнопки, с подсветкой Налоговый индикатор / на всех этажах / свет Электронная панель управления Он должен иметь узел передачи информации, который будет иметь возможность установить модуль передачи данных Кабина лифта Стены и двери металлические, окрашены порошковой краской, двери кабины и налоговой окрашены в один цвет (светло-серый). панель управления из нержавеющей стали, доступ к кнопкам вызова с пола /900-1200мм/ предназначена для людей с ограниченными возможностями кнопки металлические, антивандальные, с подсветкой, для людей с ограниченным зрением /шрифт Брайля/ налоговый индикатор со звуковым сигналом период пола Должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none">- зеркало - ручка из нержавеющей стали - Фото шторы, во всю высоту дверей, - система дверей кабины ВВВФ, - светодиодное освещение - вентиляционная система - система эвакуации пассажиров: - разговорный передатчик загрузки камеры на армянском языке - правила пользования лифтом на армянском языке - указание даты изготовления - Организация должна руководствоваться постановлением Правительства РА от 09.02.2006г. В |

соответствии с Техническим регламентом «Лифты и требования безопасности их эксплуатации», вступившим в силу постановлением № 692-Н - Организация должна иметь соответствующую /энергетическую/ лицензию и квалифицированных сотрудников, осуществляющих безопасное обслуживание лифтов. Участник, отобранный в результате конкурса, должен своими средствами измерить все параметры лифта / размер шахты, проем дверей, высоту дверей, высоту верхнего этажа, высоту лифт и другие дополнительные измерения по мере необходимости/. • Срок установки каждого лифта устанавливается в 60 рабочих дней, за исключением наличия препятствий, которые заказчик считает уважительными. • Совместно между договаривающейся стороной и заказчиком составляется протокол о начале работ по замене каждого лифта. - После замены каждого лифта участник, отобранный по результатам конкурса, должен представить заключение экспертизы технической безопасности вновь установленного лифта и паспорт лифта. Выполненная работа может быть принята только при наличии положительного заключения государственного уполномоченного органа. Гарантия, 24 месяца /после установки/ • Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, действие которых распространяется на такую продукцию. • Изделие не должно быть до этого в эксплуатации у Поставщика и/или третьих лиц, не должно подлежать ремонту, переоформлению или восстановлению, не должно находиться под залогом, ограничением или иным обременением. • На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого Товара. • В дополнение к техническим условиям процедуры закупки по адресам предоставляются нормативы, установленные для объекта закупки. • Участник, отобранный по результатам конкурса, обязан представить комплексный сертификат происхождения лифтов, утвержденный и подписанный ответственным органом и организацией-производителем. • Сертификация должна соответствовать требованиям EATSafety. • Verleac должен быть полностью изготовлен на заводе, а все запасные части должны быть изготовлены на одном заводе. Грузоподъемность /кг/ - Не менее 400 кг Сумма налога /tax/ -3 Количество остановок -3: