ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրոզոն ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KINGRAY	KINGRAY	KINGRAY	KINGRAY	Ուղիղ և ճկման հնարավորությամբ LED էկրաններ Տեխնիկական բնութագծեր • Պիքսելների քայլը՝ առավելագույնը 2.97 մմ • LED –երի տեսակը՝ SMD2020 NationalStar երեքը մեկում, սև դիոդներ • Պիքսելների խտությունը՝ առնվազն 112896 պիքսել/մ2 • Մոդուլի չափսը՝ 250*250 մմ • Մոդուլի լուծաչափը՝ 84*84 պիքսել • Վահանակի (կաբինետի) չափսը՝ առավելագույնը 500*500*73 մմ • Վահանակի (կաբինետի) լուծաչափը՝ առնվազն 168*168 պիքսել • Ընդհանուր լուծաչափը՝ առնվազն 112896 դիոդ/

						մ2 * 100 մ2 = 11289600 կետ • Կադրերի հաճախականություն՝ ≥ 60 կադր/վ • Շրջանակի նյութը՝ ձուլածո ալյումինե խառնուրդ • Կաբինետի քաշը՝ 6.5 – 7.6 կգ • Թարմացման հաճախականություն՝ ≥3840 Հց (առանց թարթման) • Մոխրագույնի սանդղակ՝ 16-18 բիթ • Լավագույն դիտման հեռավորությունը՝ >5 մ • Դիտման անկյուն՝ առնվազն 160°/140° • Պայծառությունը՝ մինչև առնվազն 800 նիթ • Ազդանշանի միակցիչ՝ RJ45 • Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ առավելագույնը՝ 850 Վտ/մ2; միջինը՝ ոչ ավել, քան 286 Վտ/մ2 • Թափանցիկություն՝ 0% • Կառավարման մեթոդ՝ սինխրոնացված է համակարգչային մոնիտորի կամ այլ մուտքային համակարգի հետ • Շահագործման միջին ժամանակը միջև խափանումը՝ առնվազն > 50,000 ժամ • Սնուցում՝ բարձր արդյունավետությամբ սնուցման աղբյուր (200-240 Վ, բնական հովացում առանց աղմուկի) • Աշխատանքային լարումը՝ 200-240 Վ, 50-60 Հց փոփոխական հոսանք • Էներգամատակարարում՝ Ներքին

						սնուցման աղբյուր / խելացի պահուստավորում կրկնօրինակմամբ • Սնուցման աղբյուրի խափանման դեպքում էկրանների անընդհատ աշխատանքը ապահովվում է պահուստային սնուցման աղբյուրի շնորհիվ • Ջրապաշտպանվածություն՝ ներքին օգտագործման համար • Գունային ջերմաստիճան՝ R/G/B պայծառությունը կարգավորվում է ծրագրային ապահովմամբ՝ 256 աստիճան, գունային ջերմաստիճանը կարգավորվում է՝ ելնելով պահանջներից • Ապահովվող ռեժիմ՝ VGA, 1280*1024 սինխրոն արտապատկերում համակարգչի մոնիտորի հետ ՝ կետ առ կետ համապատասխանությամբ • Ճկվածքության տիրույթը՝ նվազագույնը -7.5°~+7.5° (առավելագույնը 2,5° քայլով), 0° և 90° • Ճկման հնարավորությամբ էկրանները պետք է ապահովեն միացումները ուղիղ էկրանների հետ • Ազդանշանային լարի երկարությունը՝ CAT 5 ցանցային մալուխ 100 մ (առանց կրկնության),

						օպտոթելքային փոխանցում՝ 500 մ - 10 կմ • Օպերացիոն համակարգի ապահովություն՝ WINDOWS (WIN2000, WINXP, Vista, Win7, Win8) Լրակազմ՝ • Ճկման հնարավորությամբ LED էկրաններ ՝ 500*500մմ - 100 մ2. • Ընդունման քարտ՝ Novastar A8S - 400 հատ • Պահուստային մոդուլներ 250*250 մմ – 20 հատ • Պահուստային սնուցման աղբյուրներ 200-240 Վ - 8 հատ • Պահուստային ընդունման քարտ Novastar A8S ՝ – 8 հատ • Ծրագիր կառավարման՝ Novastar – 1 հատ • Կախոց՝ 500 մմ երկարությամբ – 40 հատ • Ճամփորդային ճամպրուկ՝ 8 LED կաբինետների համար – 53 հատ • Պետք է ներառի բոլոր հոսանքի և ազդանշանային մալուխները և պարագաները, որոնք ապահովում են էկրանի հուսալի շահագործումը: • Պետք է նախատեսված լինի հաճախակի մոնտաժման և ապամոնտաժման համար(rent.): • Պետք է ներառված լինի ապրանքի տեղակայման, հավաքման, գործարկման, Պատվիրատու Ընկերության ղեկավարության նախանշած նպատակներով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Прозон ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱ ՊՁԲ-22/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	техническое характеристики
1	KINGRAY	KINGRAY	KINGRAY	KINGRAY	Прямые и с возможностью изгиба LED экраны Технические характеристики • Шаг пикселя: 2.97мм • Тип светодиодов: SMD2020 NationalStar три в одном, черные диоды • Плотность пикселей: 112896 пиксель/м2 • Размер модуля: 250*250мм • Разрешение модуля: 84*84 пикселей • Размер панели (кабинета): не более 500*500*73мм • Разрешение панели (кабинета): не менее 168*168 пикселей • Общее разрешение: не менее 112896 диодов/м2 * 100 м2 =

Պայմանագրային գինն իր մեջ ներառում է ապրանքի տեղակայման, հավաքման, գործարկման, Պատվիրատու Ընկերության ղեկավարության նախանշած նպատակներով օգտագործման համար աշխատանքային վիճակի բերելու հետ կապված աշխատանքները, ապրանքի անխափան աշխատանքի թեստավորման և մասնագետների կողմից աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման ծառայությունները: Արտադրողի լիազորագիր նամակի (MAF) ներկայացման հավաստումը

						11289600 точек • Чатота кадров: ≥ 60 кадр/сек • Материал рамы: Литье алюминиевого сплава под давлением • Вес кабинета: 6,5 - 7.6 кг • Частота обновления: ≥ 3840Гц (без мерцания) • Серая шкала: 16-18 бит • Лучший вид на расстоянии: >5 м • Угол обзора: не менее 160°/140° • Яркость: до не менее 800 нит • Сигнальный разъем: RJ45 • Потребляемая мощность: Макс: 850 Вт/м2; среднее: не более 286 Вт/м2 • Прозрачность: 0% • Средний срок работы до отказа: не менее 50000 часов • Питание: Высокоэффективный блок питания (200-240 В, естественное охлаждение без шума) • Рабочее напряжение: 200-240 В, 50-60Гц переменный ток • Питание: Внутренний блок питания /Умное резервное копирование • В случае отказа источника питания непрерывная работа экранов обеспечивается благодаря резервному источнику питания • Метод управления: синхронизирован с монитором

						компьютера или другой системой ввода • Водозащита: для внутреннего использования • Цветовая температура: Яркость R/G/B регулируется программным обеспечением 256 градусов, цветовая температура регулируется в соответствии с требованиями • Режим поддержки: VGA, 1280 * 1024 отображение синхронно с компьютером, соответствие точка к точке • Диапазон изгиба: не менее -7,5°~+7,5° (с шагом не более 2,5°), 0° и 90° • Экраны с возможностью изгиба должны поддерживать соединения с прямыми экранами • Длина сигнального провода: CAT 5 сетевой кабель 100 м (без повторения), оптическая передача: 500 м-10 км • Поддержка операционной системы: WINDOWS (WIN2000, WINXP, Vista, Win7, Win8) В комплекте: • Экран с возможностью изгиба : 500*500 мм - 100 м2 • Карты приёма Novastar A8S – 400 шт. • Резервных модулей 250*250 мм - 20 шт. • Резервных

						блоков питания 200-240 В - 8 шт. • Резервных карт приёма Novastar A8S - 8 шт. • Программа управления Novastar - 1 шт. • Подвеска: длина 500 мм. - 40 шт. • Полетный кейс: для 8 светодиодных кабинетов - 53 шт. Должен включать в себя все силовые и сигнальные кабели и аксессуары, которые обеспечивают надежную работу экрана. Должен быть рассчитан на частую сборку и разборку (rent.). Должны быть включены: установка, монтаж, все подготовительные работы для приведения товара в рабочее состояние для использования в намеченных заказчиком целях, запуск, тестирование бесперебойной работы товара и услуги по подготовке и переподготовке сотрудников специалистами, которые осуществляются компанией-поставщиком. Подтверждение предоставления письма с дПрямые и с возможностью изгиба LED экраны Технические характеристики • Шаг пикселя:

						2.97мм • Тип светодиодов: SMD2020 NationalStar три в одном, черные диоды • Плотность пикселей: 112896 пиксель/м2 • Размер модуля: 250*250мм • Разрешение модуля: 84*84 пикселей • Размер панели (кабинета): не более 500*500*73мм • Разрешение панели (кабинета): не менее 168*168 пикселей • Общее разрешение: не менее 112896 диодов/м2 * 100 м2 = 11289600 точек • Чатота кадров: ≥ 60 кадр/сек • Материал рамы: Литье алюминиевого сплава под давлением • Вес кабинета: 6,5 - 7.6 кг • Частота обновления: ≥ 3840Гц (без мерцания) • Серая шкала: 16-18 бит • Лучший вид на расстоянии: >5 м • Угол обзора: не менее 160°/140° • Яркость: до не менее 800 нит • Сигнальный разъем: RJ45 • Потребляемая мощность: Макс: 850 Вт/м2; среднее: не более 286 Вт/м2 • Прозрачность: 0% • Средний срок работы до отказа: не менее 50000 часов • Питание: Высокоэффективный блок питания

						(200-240 В, естественное охлаждение без шума) • Рабочее напряжение: 200-240 В, 50-60Гц переменный ток • Питание: Внутренний блок питания /Умное резервное копирование • В случае отказа источника питания непрерывная работа экранов обеспечивается благодаря резервному источнику питания • Метод управления: синхронизирован с монитором компьютера или другой системой ввода • Водозащита: для внутреннего использования • Цветовая температура: Яркость R/G/B регулируется программным обеспечением 256 градусов, цветовая температура регулируется в соответствии с требованиями • Режим поддержки: VGA, 1280 * 1024 отображение синхронно с компьютером, соответствие точка к точке • Диапазон изгиба: не менее -7,5°~+7,5° (с шагом не более 2,5°), 0° и 90° • Экраны с возможностью изгиба должны поддерживать соединения с

						прямыми экранами • Длина сигнального провода: CAT 5 сетевой кабель 100 м (без повторения), оптическая передача: 500 м-10 км • Поддержка операционной системы: WINDOWS (WIN2000, WINXP, Vista, Win7, Win8) В комплекте: • Экран с возможностью изгиба : 500*500 мм - 100 м2 • Карты приёма Novastar A8S – 400 шт. • Резервных модулей 250*250 мм - 20 шт. • Резервных блоков питания 200-240 В - 8 шт. • Резервных карт приёма Novastar A8S - 8 шт. • Программа управления Novastar - 1 шт. • Подвеска: длина 500 мм. - 40 шт. • Полетный кейс: для 8 светодиодных кабинетов - 53 шт. Должен включать в себя все силовые и сигнальные кабели и аксессуары, которые обеспечивают надежную работу экрана. Должен быть рассчитан на частую сборку и разборку (rent.). Должны быть включены: установка, монтаж, все подготовительные работы для приведения товара в рабочее состояние для использования в

					намеченных заказчиком целях, запуск, тестирование бесперебойной работы товара и услуги по подготовке и переподготовке сотрудников специалистами, которые осуществляются компанией-поставщиком. Подтверждение предоставления письма с доверенностью производителя (MAF) оверенностью производителя (MAF) В цену включены: установка, монтаж, все подготовительные работы для приведения товара в рабочее состояние для использования в намеченных заказчиком целях, запуск, тестирование бесперебойной работы товара и услуги по подготовке и переподготовке сотрудников специалистами, которые осуществляются компанией-поставщиком.