

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի

				<p>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» / մատակարարումը իրականացնում է մատակարարը <input type="checkbox"/> Մատակարարումը՝ կտրոններով <input type="checkbox"/> Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է <input type="checkbox"/> Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող առնվազն 15 ամսվա ընթացքում Պարտադիր պայման է հանդիսանում վառելիքի լցակայանների առկայությունը Երևանի Նորք-Մարաշ, ինչպես նաև մյուս համայնքներով, ՀՀ մարզերով՝ Կոտայք, Լոռի, Տավուշ, Շիրակ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր, Սյունիք (Սիսիան, Գորիս, Կապան և Մեղրի տարածաշրջաններում) ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ДТ-Л-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Цетановое число не менее 51, цетановый указатель не менее 46, плотность при температуре 150 С: летний от 820-и до 845 кг/м3 , содержание серы не более 350мг/кг, температура вспышки не ниже 550 С, остаток углерода не более 0.3% в 10% осадка, вязкость при 400 С от 2.0 до 4.5 мм2 /сек., температура понутнения не более 00 С, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому распорядку горючих для двигателей внутреннего сгорания» утвержденному

				<p>решением правительства РА N 1592-Н от 11-го ноября 2004г /. - Доставка талонами - Наличие сертификата качества товара - Талоны должны быть действительны не менее 15 месяцев с момента подписания соглашения после предоставления финансовых средств. - Наличие АЗС в г. Ереван Норк-Мараш, а также в других населенных пунктах марзов РА: Котайк, Лори, Тавуш, Ширак, Гегаркуник, Вайоц Дзор, Сюник (Сисиан, Горис, Капан и Мегринский районы) во всех РА марзовые центры является обязательным условием.</p>
--	--	--	--	---