

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pentax	Pentax	Pentax	Pentax	<p>"Լրակազմը բաղկացած է՝ .                      Էնդոսկոպիկ համակարգի                      վիդեոպրոցեսոր, որը պետք է                      համատեղելի լինի առաջարկվող                      վիդեոգաստրոսկոպերի և                      վիդեոկոլոնոսկոպերի հետ, . պետք է                      ունենա հատուկ ռեժիմ՝                      արյունատար անոթների                      պատկերավորման լավացման                      համար, . պատկերի եզրերի                      ընդգծման ուժեղացման                      էլեկտրոնային ռեժիմ . Ստոպ-կադր                      էֆեկտի առկայություն .                      վիդեոպրոցեսորի գործառույթները                      կառավարելու ունակություն՝</p>

Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների  
օգնությամբ . Էնդոսկոպերի  
նոյնականացման ֆունկցիա .  
սպիտակի բալանսի կարգավորման  
հնարավորություն . անալոգային  
վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV .  
Թվային վիդեո ելքեր - առնվազն DVI  
. Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում  
-  $\pm 25$  քայլ . Պատկերները և  
տեսանյութերը USB կրիչում պահելու  
ունակություն . USB պորտ պետք է  
տեղակայված լինի վիդեո  
պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա՝  
աշխատանքի ավելի արագ  
կազմակերպման համար . Ներքին  
հիշողությունից ձայնագրված  
նկարները դիտելու  
հնարավորություն . լուսադիոդային  
Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր . լամպի  
հզորությունը - 35 Վտ . լամպի  
աշխատունակության ժամկետը - 10  
000 ժամ . Պայծառության  
կառավարումը ձեռքով կամ  
ավտոմատ . ներկառուցված պոմպ .  
Օդի մատակարարման  
ինտենսիվության մակարդակների  
փոփոխման հնարավորություն .  
Լույսի ինտենսիվության  
մակարդակի փոփոխման

հնարավորություն . Լամպի  
մաշվածության ցուցիչ  
կառավարման վահանակի վրա . ջրի  
տարա Վիդեոգաստրոսկոպ . պետք է  
համատեղելի լինի վիդեո  
պրոցեսորի հետ . Դիտման  
ուղղությունը - ուղիղ դիտում .  
Դիտման անկյունը 140 աստիճան .  
Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ  
. Դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,6 մմ  
. Գործիքային անցքի տրամագիծը  
2,8մմ . Աշխատանքային մասի  
թեքման անկյուն դեպի վեր 210  
աստիճան . Աշխատանքային մասի  
ներքև թեքման անկյուն 90  
աստիճան . Աշխատանքային մասի  
թեքման անկյունը դեպի ձախ - 100  
աստիճան . Աշխատանքային մասի  
թեքման անկյունը դեպի աջ 100  
աստիճան . Աշխատանքային  
հատվածի երկարությունը 1050մմ  
Վիդեոկոլոնոսկոպ . Պետք է  
համատեղելի լինի վիդեո  
պրոցեսորի հետ . Դիտման  
ուղղությունը - ուղիղ դիտում .  
Դիտման անկյունը 140 աստիճան .  
Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ  
. Դիստալ ծայրի տրամագիծը 12,8  
մմ . Տեղադրման խողովակի

				<p>տրամագիծը 12,8մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը -3.7 մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ 160 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ 160 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը 1650մմ . Լրակազմը պետք է ունենա սայլակ` մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար . Մոնիտորը` համատեղելի պրոցեսորի հետ, 24''</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22LU-EUQU72F-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					