

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻՏԵԶ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VME-2300	Էնդոսկոպներ	VME-2300	Aohua Endoscopy Co., Ltd.	<p>Լրակազմը բաղկացած է՝ . Էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսոր, որը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպերի և վիդեոկոլոնոսկոպերի հետ, . պետք է ունենա հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, . պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման Էլեկտրոնային ռեժիմ . Ստոպ-կադր Էֆեկտի առկայություն . վիդեոպրոցեսորի գործառույթները կառավարելու ունակություն՝</p>

Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների
օգնությամբ . Էնդոսկոպերի
նոյնականացման ֆունկցիա .
սպիտակի բալանսի կարգավորման
հնարավորություն . անալոգային
վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV .
Թվային վիդեո ելքեր - առնվազն DVI
. Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում
- ± 25 քայլ . Պատկերները և
տեսանյութերը USB կրիչում պահելու
ունակություն . USB պորտ պետք է
տեղակայված լինի վիդեո
պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա`
աշխատանքի ավելի արագ
կազմակերպման համար . Ներքին
հիշողությունից ձայնագրված
նկարները դիտելու
հնարավորություն . լուսադիոդային
Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր . լամպի
հզորությունը - ոչ պակաս քան 35
Վտ . լամպի աշխատունակության
ժամկետը - ոչ պակաս քան 10 000
ժամ . Պայծառության կառավարումը
ձեռքով կամ ավտոմատ .
Ներկառուցված պոմպ . Օդի
մատակարարման ինտենսիվության
մակարդակների փոփոխման
հնարավորություն . Լույսի
ինտենսիվության մակարդակի

փոփոխման հնարավորություն .
Լամպի մաշվածության ցուցիչ
կառավարման վահանակի վրա . ջրի
տարա Վիդեոգաստրոսկոպ . պետք է
համատեղելի լինի վիդեո
պրոցեսորի հետ . Դիտման
ուղղությունը - ուղիղ դիտում .
Դիտման անկյունը ոչ պակաս քան
140 աստիճան . Տեսադաշտի
խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ
ծայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան
9,6 մմ . Գործիքային անցքի
տրամագիծը ոչ պակաս քան 2,8մմ .
Աշխատանքային մասի թեքման
անկյուն դեպի վեր ոչ պակաս քան
210 աստիճան . Աշխատանքային
մասի ներքև թեքման անկյուն ոչ
պակաս քան 90 աստիճան .
Աշխատանքային մասի թեքման
անկյունը դեպի ձախ - 100
աստիճան . Աշխատանքային մասի
թեքման անկյունը դեպի աջ ոչ
պակաս քան 100 աստիճան .
Աշխատանքային հատվածի
երկարությունը ոչ ավել քան 1050մմ
Վիդեոկոլոնոսկոպ . Պետք է
համատեղելի լինի վիդեո
պրոցեսորի հետ . Դիտման
ուղղությունը - ուղիղ դիտում .

				<p>Դիտման անկյունը ոչ պակաս քան 140 աստիճան . Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ ծայրի տրամագիծը ոչ պակաս քան 12,8 մմ . Տեղադրման խողովակի տրամագիծը ոչ պակաս քան 12,8մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը - մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր ոչ պակաս քան 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն ոչ պակաս քան 180 աստիճան .</p> <p>Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ ոչ պակաս քան 160 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ ոչ պակաս քան 160 աստիճան .</p> <p>Աշխատանքային հատվածի երկարությունը ոչ պակաս քան 1650մմ . Լրակազմը պետք է ունենա սայլակ՝ մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար . Մոնիտորը՝ համատեղելի պրոցեսորի հետ, 24”</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДИТЕК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22LU-ECXU7QF-22/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	VME-2300		VME-2300	Aohua Endoscopy Co., Ltd.	Видеоинформационный эндоскопический центр, Совместимость с видеогастроскопами, видеоколоноскопами, Режим обработки изображения для выведения кровеносных сосудов, Электронное увеличение резкости краёв изображения, Функция стоп-кадра, Возможность управления функциями процессора с помощью кнопок на эндоскопе, Функция идентификации эндоскопа, Настройка баланса белого, Видеовыходы аналоговые - RGB,

SYNC, Y/C, AV, Выходы
цифровые - DVI, Настройка
оттенков красного/синего - ± 25
шагов, Возможность сохранять
изображения и видео на USB
накопитель, USB порт на передней
панели видеопроцессора,
Возможность просматривать
зафиксированное, изображение в
покадровом режиме из внутренней
памяти видеопроцессора,
Встроенный Эндоскопический
светодиодный источник света, Тип
лампы - Светодиод, Мощность
лампы, не менее - 35 Вт, Срок
службы лампы, не менее - 10 000
часов, Ручная и автоматическая
регулировка яркости, Встроенная
помпа , Наличие изменяемых
уровней интенсивности подачи
воздуха, Изменяемые уровни
интенсивности освещения,
Индикатор износа лампы на
лицевой панели, Контейнер для
воды в комплекте,
Гастроинтестинальный видеоскоп,
Совместимость с видеоцентром и
источником света, Направление
обзора-Прямой обзор, Угол поля

					не менее -160 градусов, Длина рабочей части не менее 1650 мм, Тележка, Монитор, Диагональ-24"
--	--	--	--	--	---