

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեո-Նալ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	հատուկ մասնագիտական սարքեր — նյութեր	Լեյկա	Լեյկա	Լեյկա Գեոսիստեմս Հոլդինգ	Արբանյակային տեղորոշման կայան GPS: Ալիքների քանակը 555: GPS L1, L2, L2C, L5 , GLONASS L1, L2, L2C, L3, Galileo E1, E5a, E5b, E6 BeiDou B1I, B1C, B2I, B2a, B3I արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն: SmartCheck RTK տեխնոլոգիայի առկայություն: Ներկառուցված GSM 4G, Bluetooth, Wi-Fi մոդեմների առկայություն: Իրական ժամանակում կինեմատիկան. միայնակ գիծ Hz 8 մմ + 1 ppm / V 15 մմ +1 ppm: Ցանցային RTK ռեժիմ՝ Hz 0.8 մմ + 0.5 ppm / V 15 մմ + 0.5

ppm: Տվյալների հետմշակում.
ստատիկա (ֆազային
դիտարկումներ) երկարատև
դիտարկումների ժամանակ` Hz 3 մմ
+ 0.1 ppm / V 3.5 մմ + 0.4 ppm,
ստատիկա և արագ ստատիկա
(ֆազային դիտարկումներ)` Hz 3 մմ
+ 0.5 ppm / V 5 մմ + 0.5 ppm:
Աշխատանքային ջերմաստիճան -
40_ ից մինչև +65 °C: Պահպանման
ջերմաստիճան -40 _ ից մինչև +85
°C: Տվյալների փոխանակման
պրոտոկոլներ. CMR, CMR+, RTCM
2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM,
Ցանցային RTK պրոտոկոլ. VRS, FKP,
iMAX: Չափումների հուսալիությունը
` 99.99%: Սնուցումը ` փոխարինվող
Li-Ion մարտկոց, պահեստային
մարտկոց: Փոշու/խոնավության դեմ
պաշտպանվածությունը` առնվազն
IP66: ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ
(ԿՈՆՏՐՈԼԵՐ) Օպերացիոն
համակարգ` Windows EC 7:
Օպերացիոն հիշողությունը 2 Գբ:
Ներքին հիշողությունը` 4 GB: Էկրանի
կետայնությունը` 5 դույմ, 800 x 480
VGA, գունավոր, սենսորային էկրան:
Սնուցումը ` փոխարինվող Li-Ion
մարտկոց, պահեստային մարտկոց:

Տեսախցիկի առկայություն:
Փոշու/խոնավության դեմ
պաշտպանությունը՝ առնվազն IP68:
Ներկառուցված WLAN, Bluetooth, LTE
մոդեմ համակարգերի առկայություն:
Թեքության անկյունային ցուցիչի,
կողմնացույցի առկայություն:
Հիմնական չափագրական
ծրագրերի առկայություն:
Արբանյակային տեղորոշման
կայանը նոր է և չօգտագործված,
անցկացվում է ուսուցում
հավաստագրված մասնագետների
կողմից: Արբանյակային
տեղորոշման կայանը ունի մեկ
տարվա երաշխիք, ինչպես նաև
ետերաշխիքային սպասարկում:
Արբանյակային տեղորոշման
կայանը համալրված է
համապատասխան այլումինե ձողով,
ամրիչներով, տեղափոխման համար
նախատեսված համապատասխան
ճամպրուկով վերալիցքավորվող
լիթիոնային մարտկոցներով:
Մեկական պահուստային մարտկոցի
առկայություն, մարտկոցների
համապատասխան լիցքավորիչով:
Սարքը հնարավորություն ունի
աշխատել տեղական և միջազգային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гео-Нал ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦФС-ЕЦХЦПЗР-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	специальные профессиональные приспособления - материалы	Лейка	Лейка	Лейка Геосистемс Холдинг	Станция спутникового позиционирования GPS. Количество каналов 555. GPS L1, L2, L2C, L5, ГЛОНАСС Л1, Л2, Л2С, Л3, Галилео E1, E5a, E5b, E6 Возможность работы со спутниковыми системами BeiDou B1I, B1C, B2I, B2a, B3I. Наличие технологии SmartCheck RTK. Наличие встроенных модемов GSM 4G, Bluetooth, Wi-Fi. Кинематика в реальном времени. одиночная линия Гц 8 мм + 1 ppm / V 15 мм +1 ppm. Сетевой режим RTK: Гц 0,8 мм + 0,5 промилле / В 15 мм + 0,5 промилле.

Постобработка данных.
статические (фазовые наблюдения)
при длительных наблюдениях: Гц 3
мм + 0,1 м.д. / V 3,5 мм + 0,4 м.д.,
статические и быстрые статические
(фазовые наблюдения): Hz 3 мм +
0,5 м.д. / V 5 мм + 0,5 м.д. Рабочая
температура - от 40 до +65°C.
Температура хранения от -40 _ до
+85 °C. Протоколы обмена
данными. CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3,
3.0, 3.1, 3.2 MSM, сетевой протокол
RTK. ВРС, ФКП, iMAX. Достоверность
измерений: 99,99%. Источник
питания: сменный литий-ионный
аккумулятор, резервный
аккумулятор. Защита от
пыли/влаги: не ниже IP66. ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
Операционная
система: Windows ЕС 7.
Оперативная память 2 ГБ.
Внутренняя память: 4 ГБ.
разрешение экрана: 5 дюймов, 800
x 480 VGA, цветной, сенсорный.
Источник питания: сменный литий-
ионный аккумулятор, резервный
аккумулятор. Наличие камеры.
Защита от пыли/влаги: не ниже
IP68. Наличие встроенных

				<p>модемных систем WLAN, Bluetooth, LTE. Наличие индикатора угла наклона, компаса. Наличие основных метеорологических программ. Станция спутникового позиционирования новая и не использовалась, обучена сертифицированными специалистами. Станция спутникового позиционирования имеет годовую гарантию, а также послепродажное обслуживание.</p> <p>Станция спутникового позиционирования оснащена подходящей алюминиевой штангой, креплениями, перезаряжаемыми литиевыми батареями в подходящем футляре для переноски. Наличие одной резервной батареи с соответствующим зарядным устройством. Устройство имеет возможность работы с местной и международной системами координат.</p>
--	--	--	--	---