

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>WiFi սարք, ներքին մուտքի կետ OmniAccess Stellar Indoor AP1311, Ներքին 802.11ax MU-MIMO մուտքի կետ՝ տետրառադիոյով (2,4 ԳՀց, 5 ԳՀց, հատուկ ռադիո՝ ամբողջ տիրույթի սկանավորմամբ): Մուտքի կետը պետք է ունենա ներկառուցված բազմակողմանի ալեհավաքներ: Մուտքի կետը պետք է աջակցի մինչև 16 SSID (8-ական յուրաքանչյուր ռադիոտիրույթի համար): Մուտքի կետը պետք է ունենա հատուկ ռադիո՝ ամբողջ WLAN սպեկտրը (2,4 ԳՀց և 5 ԳՀց) սկանավորելու համար անվտանգության խախտումների և ՌՀ-ի անոմալիաների համար: Մուտքի կետը պետք է ապահովի մինչև 1,2 Գբիտ/վ արագություն 5 ԳՀց տիրույթում և մինչև 573 Մբիթ/վրկ՝ 2,4 ԳՀց տիրույթում: Մուտքի կետը պետք է աջակցի մինչև 512 օգտվողի: Մուտքի կետը պետք է ունենա երկու 1 Գբ Ethernet պորտ, որոնք կարող են միավորվել մեկ տրամաբանական ալիքի մեջ (LACP): Մուտքի կետը պետք է ունենա մեկ 1 Գբ Ethernet պորտ, որպեսզի LAN կապը գործի որպես «իջևող կապուղի»: Մուտքի կետը պետք է առաջարկի L7 հավելվածի ճանաչման (DPI) հնարավորություններ, որոնք ապահովում են իրական ժամանակի հոսքերի դասակարգում հավելվածի մակարդակում: IEEE ստանդարտ: • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax • IEEE 802.11e WMM, U-APSD • IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS • IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) • 802.11k Radio Resource Management • 802.11v BSS Transition Management • 802.11r Fast roaming • 802.11w Protected Management Frame Աջակցվող ալիքներ: 5 ԳՀց՝ 2x2:2 մինչև 1,2 Գբ/վրկ անլար տվյալների փոխանցման արագությունը անհատական 2SS HE80-ի համար 2,4 ԳՀց՝ 2x2:2 մինչև 573 Մբ/վ անլար տվյալների փոխանցման արագությունը անհատական 2SS HE40-ի համար Անվտանգություն: 802.11i, WPA2, WPA3, WEP, TKIP, Firewall: ACL, wIPS/wIDS and DPI Ինտերֆեյսներ: 2 մուտք</p>

10/100/1000 Base-T (RJ-45), Eth0-Eth1, Power over Ethernet (PoE) 802.3at համատեղելի 1 մուտք - 10/100/1000 BASE-T (RJ-45) LAN 1 մուտք - USB 2.0 Type-C պորտ Վերակայել կոճակի առկայություն (վերականգնել գործարանային կարգավորումները)։ Մուտքի կետի սնուցումը: Ուղղակի DC աղբյուրով և Ethernet-ի միջոցով (PoE): Մուտքի կետը պետք է ապահովի 802.3af/at PoE` 20 Վտ առավելագույն սպառմամբ: Մուտքի կետի անխափան աշխատանքի միջին ժամանակը (MTBF) պետք է լինի առնվազն 900 ժամ: Սարքը պետք է համարված լինի հոսանքի ադապտերով (220Վ-ի համար), պատին և առաստաղին ամրացնելու հավաքածուով. ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել MAF (Manufacturer's Authorization Form) հավաստագիր մատակարարման համար: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	