

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>WiFi սարք, մուտքի կետ և կոմուտատոր, OmniAccess Stellar Indoor AP1301H: Ներքին 802.11ax MU-MIMO մուտքի կետ՝ տետրա ռադիոյով (2,4 ԳՀց, 5 ԳՀց, հատուկ ռադիո՝ ամբողջ տիրույթի սկանավորմամբ): Մուտքի կետը պետք է ունենա ներկառուցված բազմակողմանի ալեհավաքներ: Մուտքի կետը պետք է աջակցի մինչև 32 SSID (16-ական յուրաքանչյուր ռադիոտիրույթի համար): Մուտքի կետը պետք է ապահովի մինչև 1,2 Գբիտ/վ արագություն 5 ԳՀց տիրույթում և մինչև 573 Մբիթ/վրկ՝ 2,4 ԳՀց տիրույթում: Մուտքի կետը պետք է աջակցի մինչև 1024 օգտվողի: Մուտքի կետը պետք է ունենա երեք 1 Գբ Ethernet պորտ, որպեսզի LAN կապը գործի որպես «downlink ports» : Մուտքի կետը պետք է ունենա մեկ 1 Գբ Ethernet պորտ, որպեսզի LAN կապը գործի որպես «uplink port»: Մուտքի կետը պետք է ունենա երկու 1 Գբ Ethernet պորտ, որպեսզի LAN կապը գործի որպես «passive pass through port»:»:</p> <p>Մուտքի կետը պետք է առաջարկի L7 հավելվածի ճանաչման (DPI) հնարավորություններ, որոնք ապահովում են իրական ժամանակի հոսքերի դասակարգում հավելվածի մակարդակում: IEEE ստանդարտ: • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax • IEEE 802.11e WMM, U-APSD • IEEE 802.11h, 802.11i, 802.11e QoS • IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) 5 ԳՀց՝ 2x2:2 մինչև 1,2 Գբ/վրկ անլար տվյալների փոխանցման արագությունը անհատական 2SS HE80-ի համար 2,4 ԳՀց՝ 2x2:2 մինչև 573 Մբ/վ անլար տվյալների փոխանցման արագությունը անհատական 2SS HE40-ի համար Անվտանգություն: 802.11i, WPA2, WPA3, WEP, TKIP, Firewall: ACL, wIPS/wIDS and DPI Ինտերֆեյսներ: Առնվազն 2 մուտք - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), Power over Ethernet (PoE) 802.3at համատեղելի 1 մուտք - USB 2.0 պորտ Վերակայել կոճակի առկայություն (վերականգնել գործարանային կարգավորումները): Մուտքի կետի սնուցումը:</p>

Ուղղակի DC աղբյուրով և Ethernet-ի միջոցով (PoE): Մուտքի կետը պետք է ապահովի 802.3af/at PoE` 20 Վտ առավելագույն սպառմամբ: Մուտքի կետի անխափան աշխատանքի միջին ժամանակը (MTBF) պետք է լինի առնվազն 1300000 ժամ: Սարքը պետք է համալրված լինի հոսանքի ադապտերով (220Վ-ի համար), պատին և առաստաղին ամրացնելու հավաքածուով. ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել MAF (Manufacturer's Authorization Form) հավաստագիր մատակարարման համար: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱԶԱՊՁԲ-22/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	