

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃ-23/1-վառելանյութ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91-ից, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81-ից, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը՝ ոչ ավելի. մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»։ Մատակարարումը՝ բաքով և կտրոնային։ Կտրոնային տարբերակով լիցքավորման հնարավորություն ապահովել ՀՀ բոլոր մարզերում, իսկ ք. Երևանում, Նալբանդյան 104 հասցեից առավելագույնը 3600մ շառավիղով։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃ-23/1-վառելիքը ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола не более 1%, плотность при 15°C от 720 до 775 кг/м ³ , содержание серы - не более 10мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, массовая доля окислителей не более: метанола 3%, этанола 5%, изопропилового спирта 10%, трет-бутилового спирта 7%, эфиров (C5 и более) -15%, другие окислители - 10%, безопасность, маркировка и упаковка - согласно «Техническому регламенту на топливо для двигателей внутреннего сгорания» N 1592-Ն, утвержденному Постановлением РА от 11 ноября 2004г. Поставка в баках и по талонам. Обеспечить возможность применения талонного способа заправки во всех марзах РА, а в г. Ереване, по адресу Налбандян 104 - в радиусе максимум 36000м