

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Զ-Ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | ՊՍՎ-210Դ | Մեկուսիչ | Մեկուսիչ | Էլեկտրոֆարֆոր | Մեկուսիչ ապակե արտադրող երկիրը Ռուսաստանի դաշնություն ՊՍՎ-210Դ նախատեսված է էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 210 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 165 մմ Ափսեի տրամագիծը - 320 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը` 375մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս` Դրական բևեռականություն 110 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Բացասական բևեռականություն 115 50Հց հաճախականության դեպքում, անձրևի տակ՝ 42 Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ՊՍԿ-210Դ | ՄԵԿՈՒԽԻՃ | ՄԵԿՈՒԽԻՃ | Электрофарфор | Страна производитель стеклопакетов Российская Федерация ПСВ-210Д предназначен для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередач Сила механического сопротивления - 210 кН Рабочая высота - 165 мм Диаметр листа - 320 мм Длина пути потерь тока: 375 мм Импульсный пробой напряжение кВ, не менее: Положительная полярность 110 Отрицательная полярность 115 При частоте 50 Гц, в дождь: 42 Транспортировка и погрузочно- |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | разгрузочные работы с товаром осуществляется Продавцом. Продукты должны быть неиспользованными. |
|--|--|--|--|--|--|