

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/Ն/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mindray	Mindray BC 5150	BC-5150	Mindray	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Չափվող պարամետրերի քանակը` 29 պարամետր. WBC, LYM#, MON#, NEU#, LYM%, MON%, NEU%, RBC, MCV, HCT, HGB, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW-CV, PDW-SD</li> <li>• Լեյկոցիտների տարաբաժանումը` 6 խմբի</li> <li>• Չափման մեթոդը` իմպեդանսային (2 կամերաներ)</li> <li>• Չափման ճշգրտությունը (accuracy). Էրիթրոցիտների, հեմատոկրիտի, միջին կորպուսկուլյար ծավալի, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների, հեմոգլոբինի` 3%, 3%, 2%, 3%, 5%, 2%</li> <li>• Պահանջվող նմուշի քանակը`</li> </ul>

20 մկլ • Նմուշի նոսրացումը  
չափումից առաջ՝ ավտոմատ •  
Նմուշի վերցման ձևը՝ բաց  
փորձանոթից • Անհրաժեշտ  
ռեագենտները՝ իզոտոնիկ  
նոսրացնող լուծույթ (20լիտր),  
լիզիսի լուծույթ (1լիտր), լվացող  
լուծույթ (1լիտր), ցիանիդ  
չպարունակող • Ռեագենտների  
քանակի հսկումը՝ ավտոմատ  
հսկման համակարգ •  
Ստուգաչափումը (կալիբրովկա)՝  
մեխանիկական և ավտոմատ •  
Չափման արագությունը՝ 60  
նմուշ/ժամ • Ապերտուրաների  
տրամագիծը՝ 80 մկմ  
(երիթրոցիտների եւ  
թրոմբոցիտների) եւ 100 մկմ  
(լեյկոցիտների) • Ծրագրային լեզուն՝  
անգլերեն • Ծրագրային  
թարմացումը՝ USB 2.0-ի միջոցով •  
Հիշողությունը՝ նվազագույնը 10.000  
թեստի արդյունք հիստոգրամներով  
• Ինֆորմացիայի մուտքագրումը՝  
գրաֆիկական էկրանի միջոցով,  
հնարավոր է արտաքին  
ստեղնաշարի միացում • Էկրանը՝  
գունավոր հեղուկբյուրեղային,  
առնվազը 320x240 չափի, զգայուն,

29 ստեղներով • Ինտերֆեյսը՝  
RS232, USB • Արտաքին  
ստեղնաշարի միացումը՝ PS/2 կամ  
USB պորտի միջոցով • Ներդրված  
տպիչը՝ թերմոտպիչ, թղթի լայնքը  
56մմ • Արտաքին տպիչի միացումը՝  
USB պորտի միջոցով • Չափսերը  
(ԵxԼxԲ)՝ 350x490x385 մմ • Կշիռը՝ 15  
կգ • Էլեկտրասնուցումը,  
հզորությունը՝ 230/110 Վ, 50/60 Հց,  
150ՎԱ • Աշխատանքային  
միջավայրը՝ ջերմաստիճանը՝  
15-30oC, խոնավությունը՝ 80% •  
Մատակարարման հավաքակազմը՝  
սարք, ձեռնարկ, սմուլշի փորձանոթի  
մունիչ, ռեագենտների միացման եւ  
մաքրման խողովակների  
հավաքակազմ, արտաքին •  
Էլեկտրասնուցման բլոկ,  
վերջանյութերի հեռացման տարա  
(20լ), ռեագենտներ. նոսրացնող  
լուծույթ (20լ) - 1 հատ, լիզիսի  
լուծույթ (1լիտր) - 1 հատ, վիացող  
լուծույթ (1լիտր) - 1 հատ, 7%  
հիպոքլորիդի լուծույթ (100մլ) - 1  
հատ



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ЕЦДЦТДР-2022/Л/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					