

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գազիկ Սիմոնյան Արթուրի Ա/Ձ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-Տ/Մ/ՅՈՒՂ/2023/Լ-6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Քլինայս, Cleanice	Քլինայս, Cleanice	Անտիֆրիզ	Յունիքիմ ՍՊԸ	Արտադրվում են ըստ հակասառիչ խտայուրի և բանող հակասառիչների տեսակների, բանող հակասառիչ 40-45. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,085գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40C0-ից-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5Պ-ից ոչ ավել, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հակասառիչների և

				հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի>>, 40-45 աստիճան խտությամբ 5լ տարաներով: Կապույտ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Гагик Симонян Артур Частный Предприниматель в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԲԱԶՍՊՁԲ-S/U/ՅՈՒԴ/2023/L-6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Клинайс	Клинайс	Антифриз	ООО «Унихем»	Выпускаются по типу тосола и тосола, тосол 40-45. плотность: от 1,065 до 1,085 г/см3, температура начала кристаллизации: не выше минус 40°С, набухание каучука: не более 5%, водородный показатель (рН) - от 7,5 до 11,0: Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2005г. «Технический регламент на антифризы и жидкости гидравлические тормозные», утвержденные Постановлением N 507 от 21 апреля, в таре по 5 литров плотностью 40-45 градусов.

Синий