

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Բենզին Ռեգուլյար Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45 ից մինչև 100 ԿՊա, պարունակությունը 5մգ դմ 3 ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720 ից մինչև 775 ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ կիլոգրամից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ 3 տոկոս, էթանոլ 5տոկոս, իզոպրոպիլ սպիրտ 10 տոկոս, իզոբուտիլ սպիրտ 10 տոկոս, եռաբուլբիլ սպիրտ 7 տոկոս, եթերներ(С 5 և ավելի) 15 տոկոս, այլ օքսիդիչներ 10տոկոս, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11 ի N 1592 Ն որոշմամբ հաստատված՝ Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումը կատարել 10 լիտր և 20 լիտր հավասարաչափ բաշխված կտրոնների տեսքով: Ըստ պատվիրատուի գնման հայտի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀԼ-ՊՈՈՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Бензин Обычный Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определяемое исследовательским методом: не менее 91, не менее 81 моторным методом, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание не более 5 мг дм 3 , объемная доля бензола не более чем на 1 процент, плотность при температуре 15 0 С: от 720 до 775, содержание серы: не более 10 мг кг, массовая доля кислорода: не более 2,7 процента, объемная доля окислителей, не более: метанол 3

				<p>процента, этанол 5 процентов, спирт изопропиловый 10 процентов, спирт изобутиловый 10 процентов, спирт тербутиловый 7 процентов, эфиры (С 5 и более) 15 процентов, другие окислители 10 процентов, безопасность, маркировка и упаковка согласно правительству РА 2004г.</p> <p>Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания, утвержденный постановлением N 1592 N от 11 ноября. Запас сделайте в виде равномерно распределенных талонов на 10 литров и 20 литров. Согласно запросу клиента на покупку.</p>
--	--	--	--	---