

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկու ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Valvoline , Divinol, Eurol, Fosser, KIXX, Hyundai, Lukoil, Unix, Wezzer, Sibtrol, Нафтахим, Misma, Devon	Շարժիչի յուղ / 5W30 սինթետիկ	Ellis Enterprise, Zeller Gmellin, Eurol BV, Duran Fosser,GS Caltex, Hyudai OILBANK, O OO''ЛЛК- Интернешнл'', OOO''СВ-ХИМ, OOO''ЭКОМ'', OOO''Нафтахим, OOO''МИСМА'', OOO''&quo	Շարժիչի յուղ սինթետիկ SAE J300 5W30 բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների (այդ թվում տուրբինային) համար, հաստատված է MB- Approval 229.51, VW 502 00/505 01, GM-OPEL dexos2, PSA B71 2290, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA SUBARU, SUZUKI արտադրողների կողմից և համապատասխանում է API-SN/CF, ACEA-C2/C3 միջազգային ստանդարտներին: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի պայմաններում՝ 11-13 մմ ² /վրկ /ASTM D-445/, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C-ի պայմաններում՝ 72-74 մմ ² /վրկ /ASTM D-445/, խտությունը 20°C-ի պայմաններում՝ 0,850-0,860 գ/սմ ³ /ASTM D-1298/, Սառեցման ջերմաստիճանն առնվազն՝ -33°C /ASTM D-97/, Բռնկման ջերմաստիճանը PMCC՝ ոչ պակաս 225°C /ASTM D-92/, Արտադրության տարեթիվը՝

				<p>2022թ-ից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն՝ 4 տարի: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված մինչև 61 լիտրանոց տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի, արտադրման և պահպանման ժամկետների, միջազգային ստանդարտներին և թույլտվություններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-ЦП-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				