

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկու ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Valvoline , Divinol, Eurol, Fosser, KIXX, Hyundai, Lukoil, Unix, Wezzer, Sibtrol, Нафтахим, Misma, Devon	Շարժիչի յուղ / 5W40 սինթետիկ	Ellis Enterprise, Zeller Gmellin, Eurol BV, Duran Fosser,GS Caltex, Hyudai OILBANK, O OO''ЛЛК- Интернешнл'', ООO''СВ-ХИМ, ООO''ЭКОМ'', ООO''Нафтахим, ООO''МИСМА'', ООO''&quo	Շարժիչի յուղ սինթետիկ SAE 5W40 բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների (այդ թվում տուրբինային) համար. Հաստատված է VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Renault RN0710 / RN0700 արտադրողների կողմից և համապատասխանում է API- SN, ACEA-A3/B3, A3B4 միջազգային ստանդարտներին: Կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 100°C - 13-14 մմ ² /վրկ, /ASTM D-445/ Կինեմատիկ մածուցիկություն՝ 40°C - 80-84 մմ ² /վրկ, /ASTM D-445/ Խտությունը 15°C- 0,850 - 0,860 կգ/լ, /ASTM D-4052/ Սառեցման ջերմաստիճանն առնվազն՝ -39°C, /ASTM D-97/ Բռնկման ջերմաստիճանը PMCC՝ ոչ պակաս 215°C, /ASTM D-93/ Արտադրության տարեթիվը՝ 2022թ-ից ոչ շուտ: Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 4 տարի: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված մինչև 21 լիտրանոց տարրաներով,

				<p>գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի, արտադրման և պահպանման ժամկետների, միջազգային ստանդարտներին և թույլտվություններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-ЦП-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3				