

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	Օգտագործվում է դիզելային շարժիչով մեքենաների մեջ: Եվրոդիզելը իր որակով համարվում է վերջին դասի դիզելային վառելիք, որը պետք է լինի բարձրորակ, նախատեսվում է GJP-200 դիզելային գեներատորի համար: Համաձայն ընդունված ստանդարտների` Եվրոդիզելին բնորոշ են հետևյալ բնութագրերը` - Շարժիչի ձայնի և վիբրացիայի նվազեցում - Շարժիչի մեկնարկի հեշտացում Դիզելային վառելիքի տեխնիկական բնութագրերը Euro-5 Sediment - ոչ ավելի, քան 25 մգ / կգ: Օքսիդացման

				<p>կայունություն - 25 գ մեկ խորանարդ մետրի համար: 10% թորման մնացորդի կոքսացման հզորություն, % (ըստ զանգվածի), ոչ ավելի, քան 0,30%: Մոխրի պարունակությունը, % (ըստ զանգվածի), ոչ ավելի, քան 0,01%: Ընդհանուր աղտոտվածություն, մգ 1 կգ-ի համար, ոչ ավելի, քան 24 մգ: Պղնձե ափսեի կոռոզիա (3 ժամ 50 °C ջերմաստիճանում), մասշտաբի միավորներ՝ դաս 1: Օքսիդատիվ կայունություն. նստվածքի ընդհանուր քանակը 25 գ/մ³-ից ոչ ավելի է: Քսուլք. մաշվածության սպիի տրամագիծը կարգավորվում է 60°C - 460 մկմ: Կինեմատիկական մածուցիկություն 40 °C-ում՝ 2-4,5 մմ²/վ: Կոտորակային կազմը՝ 180 °C ջերմաստիճանում - ոչ ավելի, քան 10% ծավալային; 250 °C ջերմաստիճանում - ոչ պակաս, քան 65% ծավալով: Ամպամածության կետը՝ մինուս 16°C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը՝ կտրոններով</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-8-ЕЦДЦП2Р-22/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					