

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ | Դիզելային վառելիք(Ամառային) ԳՕՍՍ 32511-2013 ՄՍՏՌ (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ)- 013/2011 - ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, - ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, - խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, - պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, - ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, - բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 550C, - 10% թորման մնացորդի կոքսելիությունը` ոչ ավել 0.3%, - մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%, - ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ, - ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ, - պղնձե թիթեղի կոռոզիան 3 ժամ 500C-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, - կինեմատիկ մածուցիկությունը 400C-ում` |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 2-4.5 մմ ² /վրկ, - ֆրակցիոն կազմը՝ 250 ՕՑ-ում թորվում է ոչ ավել 65%, 350 ՕՑ-ում թորվում է ոչ պակաս 85%, ծավալի 95% թորվում է ոչ բարձր 360ՕՑ-ում, - գտման սահմանային ջերմաստիճանը՝ ոչ բարձր -5 ՕՑ: Մատակարարումը՝ կտրոնային |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФУ-ЕЦДЦПДР-23/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | |