

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                            |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 8                  | «Պեցլ»                | «Պեցլ»              | Գոտի/ հրշեջ<br>փրկարարական | «Պեցլ»                 | <p>Հրշեջ փրկարարական գոտի՝ մետաղական տափօղակներով նախատեսված բարձրության վրա աշխատելիս հրշեջներին ապահովագրելու, հրդեհաշիջման ժամանակ մարդկանց փրկելու, ինչպես նաև հրշեջի կացին և կարաբին կրելու համար:</p> <p>Գոտկատեղի լայնությունը՝ 85 մմ, ընդհանուր (խմբաքանակի 20%-ը 2-րդ չափս՝ 120 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար, 80%-ը 3-րդ չափս՝ 130 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար):</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանի</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>միջակայքը՝ -40-ից +200°C, Գոտու<br/>ստատիկ կոտորման<br/>ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս,<br/>քան՝ 15 կՆ, Կիրառման ցիկլերը, ոչ<br/>պակաս՝ 100, Գոտու քաշը ոչ ավելի,<br/>քան 0,950 կգ: Մատակարարման<br/>ժամանակ ներկայացվում է<br/>ստանդարտների<br/>համապատասխանության<br/>սերտեֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦП-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                      | наименование производителя | технические характеристики   |
| 8          | Пецл».                 | Пецл».        | Пояс /пожарно-спасательный | Пецл».                     | Пояс пожарно-спасательный с люверсами предназначен для защиты пожарных при работе на высоте, для спасения людей при тушении пожара, а также для ношения пожарного топора и карабина. Ширина поясного ремня: 85 мм (20% размера партии 2 размер- для талии 120 см, 80% 3 размер- для 130 см). Диапазон рабочих температур: от -40 до +200°С Статическая разрушающая нагрузка пояса, не менее: 15 кН Назначенный ресурс работы пояса при проведении операции |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | самоспасания с высоты, циклов<br>применения, не менее: 100 Масса<br>пояса, не более: 0,950 кг. |
|--|--|--|--|--|--|