# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 21 | Հոլմատրո | Հոլմատրո | Համակցված գործիք | Հոլմատրո | Համակցված գործիք (կտրում, ճնշում, ապասեղմում և ձգում՝ մեկ գործիքում) «PCT14 » (սնուցվում է մարտկոցով, որը ներառված է լրակազմում)։ Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 720/72 (բար/ՄՊա), Առավելագույն տարածման ուժը՝ 1350 / 137.7 կՆ/տ), Նվազագույն տարածման ուժը (EN 13204)՝ 33 / 3.4 (կՆ/տ), Տարածման հեռավորությունը՝ 362 մմ, Առավելագույն կտրող ուժ (C0)՝ 268 / 27.3 (կՆ/տ), Առավելագույն կտրող բացվածք՝ 277 մմ, Առավելագույն սեղմման ուժը՝ 34 / |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.5 (կՆ/տ), Առավելագույն ձգման ուժը՝ 61 / 6.2 (կՆ/տ), Պաշտպանության մակարդակ՝ IP67, Զանգվածը (մարտկոցը ներառյալ)՝ 14,2 կգ։ Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ։ Մատակարարաման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 6 ամիս, ինչպես նաև EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, կտրող ունակությունը՝ 1E 2E 3E 4E 5E, ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 21 | Холматро | Холматро | Электропила | Холматро | Комбинированный инструмент (резка, разжим, сдавливание и тяга в одном инструменте) «PCT14 » (питание от аккумулятора, входящего в комплект) Максимальное рабочее давление: 720/72 (бар/МПа), Максимальное усилие разбрасывания: 1350 / 137.7 (кН/т), Минимальное усилие разбрасывания (EN 13204): 33 / 3.4 (кН/т), Расстояние распространения: 326 мм, Максимальное усилие резания (C0): 268 / 27.3 (кН/т) Максимальное отверстие для резки: 277 мм, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Максимальная сила сжатия: 34 / 3.5 (кН/т) Максимальная сила растяжение: 61 / 6,2 (кН/т) Уровень защиты: IP67, Вес (включая аккумляатор) 14,2 кг. В упаковке с заводской маркировкой. На момент поставки предоставляется гарантийный талон сроком не менее: 6 месяцев, а также EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, режущая способность: 1E 2E 3E 4E 5E , сертификат соответствия стандартам, выданный производителем. |