

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎ-ԱՐՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | - | - | - | - | <p>Հրշեջ փրկարարական գոտի՝ մետաղական տափօղակներով նախատեսված բարձրության վրա աշխատելիս հրշեջներին ապահովագրելու, հրդեհաշիջման ժամանակ մարդկանց փրկելու, ինչպես նաև հրշեջի կացին և կարաբին կրելու համար:</p> <p>Գոտկատեղի լայնությունը՝ 85 մմ, ընդհանուր (խմբաքանակի 20%-ը 2-րդ չափս՝ 120 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար, 80%-ը 3-րդ չափս՝ 130 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար):</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանի</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>միջակայքը՝ -40-ից +200°C, Գոտու ստատիկ կոտորման ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս, քան՝ 15 կՆ, Կիրառման ցիկլերը, ոչ պակաս՝ 100, Գոտու քաշը ոչ ավելի, քան 0,950 կգ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ստանդարտների համապատասխանության սերտեֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ХОВ-АРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-ԱԻԼ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | - | - | - | - | Հրշեջ փրկարարական գոտի՝ մետաղական տափօղակներով նախատեսված բարձրության վրա աշխատելիս հրշեջներին ապահովագրելու, հրդեհաշիջման ժամանակ մարդկանց փրկելու, ինչպես նաև հրշեջի կացին և կարաբին կրելու համար: Գոտկատեղի լայնությունը՝ 85 մմ, ընդհանուր (խմբաքանակի 20%-ը 2-րդ չափս՝ 120 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար, 80%-ը 3-րդ չափս՝ 130 սմ շրճանագծով գոտկատեղի համար): Աշխատանքային ջերմաստիճանի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>միջակայքը՝ -40-ից +200°C, Գոտու ստատիկ կոտորման ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս, քան՝ 15 կՆ, Կիրառման ցիկլերը, ոչ պակաս՝ 100, Գոտու քաշը ոչ ավելի, քան 0,950 կգ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ստանդարտների համապատասխանության սերտեֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|---|