

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Petzl Pixa 3	Petzl Pixa 3	Petzl Pixa 3	Petzl	<p>Լապտեր գլխի՝ «Petzl Pixa 3» , հարվածադիմացկուն պլաստիկ (80 կգ) և շարժուն իրանով (պտտման անկյունն 45°), Էլաստիկ գոտիով, ինչպես նաև սաղավարտին ամրացնելու համար նախատեսված թիթեղով: Կարող է օգտագործվել պայթյունավատանգ միջավայրում ATEX. Zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) Ռեժիմներ՝ Սպիտակ լույս (Ռեժիմ x Լուսային հոսք x Հեռավորություն x Աշխատաժամանակ x Պահուստ) Մոտակա՝ 20 լյումեն x 15 մետր x 26 ժամ x 10 լյումեն՝ 13 ժամ Միջին՝ 60</p>

				<p>յումեն x 45 մետր x 6,5 ժամ x 10 յումեն՝ 13 ժամ Հեռահար՝ 100 յումեն x 90 մետր x 3,5 ժամ x 10 յումեն՝ 13 ժամ</p> <p>Էներգամատակարարում՝ 2 x AA/LR6 մարտկոց (ներառված է), համատեղելի է վերալիցքավորվող Ni- MH և լիթիումային մարտկոցների հետ: Հավաստագրում՝ CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc -30°C .. +40°C ջերմաստիճանում: Ջրակայուն՝ IP67 Երաշխիքային ժամկետ 12 ամիս: Պաշտպանության մակարդակ՝ IP54, Չանգվածը (մարտկոցը ներառյալ)՝ 14,2 կգ: Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ: Մատակարարաման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 6 ամիս, ինչպես նաև EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, կտրող ունակությունը՝ 1F 2F 3E 4E 5G, ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦП-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Petzl Pixa 3	Petzl Pixa 3	Petzl Pixa 3	Petzl	Фонарь: налобный «Petzl Pixa 3», из ударопрочного пластика (80 кг) и подвижным туловищем (угол поворота 45°), эластичным ремнем, а также пластиной для крепления к каске. Может использоваться во взрывоопасной среде АTEX. Zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) Режимы: Белый свет (режим x световой поток x расстояние x время работы x резерв) Ближайший: 20 люмен x 15 метров x 26 часов x 10 люмен: 13 часов В среднем: 60 люмен x 45 метров x 6,5 часов x 10 люмен: 13

				<p>часов Дальний: 100 люмен x 90 метров x 3,5 часа x 10 люмен: 13 часов Источник питания: 2 батарейки AA/LR6 (входят в комплект), совместимые с перезаряжаемыми Ni-MH и литиевыми батареями.</p> <p>Сертификация: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc при -30°C .. +40°C. Водонепроницаемый: IP67</p> <p>Гарантийный срок 12 месяцев. Lшщлтп/ q лп</p>
--	--	--	--	---