

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Holmatro PCT14	Holmatro PCT14	Holmatro PCT14	Holmatro	<p>Комбинированный инструмент (резка, прессование, вдавливание и растяжение в одном инструменте) "GCT 4120 EVO 3" аналог PCT14 (питание от аккумулятора, входящего в комплект).</p> <p>Максимальное рабочее давление: 720/72 (бар/МПа), Максимальное усилие раскрытия: 1350/137,7 (кН/т), Минимальное усилие раскрытия (EN 13204): 33/3,4 (кН/т), Расстояние раскрытия: 268 мм, Макс. , сила резания (C0): 268 / 27,3 (кН/т), Максимальное отверстие для резки: 277 мм, Максимальное</p>

				<p>усилие зажима: 34 / 3,5 Степень защиты: IP54, Масса (включая батарею): 14,2 кг. Упаковка с заводской маркировкой. На момент поставки предоставляется гарантийный талон сроком не менее 6 месяцев, а также EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, режущая способность: 1F 2F 3E 4E 5G, сертификат соответствия стандартам, выданный производителем.</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Holmatro PCT14	Holmatro PCT14	Holmatro PCT14	Holmatro	Համակցված գործիք (կտրում, ճնշում, ապասեղմում և ձգում՝ մեկ գործիքում) «GCT 4120 EVO 3» համարժեքը PCT14 (սնուցվում է մարտկոցով, որը ներառված է լրակազմում): Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 720/72 (բար/ՄՊա), Առավելագույն տարածման ուժը՝ 1350 / 137.7 (կՆ/տ), Նվազագույն տարածման ուժը (EN 13204)՝ 33 / 3.4 (կՆ/տ), Տարածման հեռավորությունը՝ 268 մմ, Առավելագույն կտրող ուժ (CO)՝ 268 / 27.3 (կՆ/տ), Առավելագույն կտրող բացվածք՝ 277 մմ,

				<p>Առավելագույն սեղմման ուժը՝ 34 / 3.5 Պաշտպանության մակարդակ՝ IP54, Չանգվածը (մարտկոցը ներառյալ)՝ 14,2 կգ: Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ:</p> <p>Մատակարարման ժամանակ տրվում է երաշխիքային կտրոն առնվազն՝ 6 ամիս, ինչպես նաև EN 13204 BK26/268-E-14.9, EN 13204, կտրող ունակությունը՝ 1F 2F 3E 4E 5G, ստանդարտներին համապատասխանության սերտեֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--	---